

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa328cgv-32inch-ips-wqhd-165hz-5ms-450cdm2-hdmi2x2-dp-usb30x1-usb-typ-cx4-p-94804.html>



ASUS ProArt Display PA328CGV 32inch IPS WQHD 165Hz 5ms 450cd/m2 HDMI2x2 DP USB3.0x1 USB typ Cx4

Cena brutto	2 873,10 zł
Cena netto	2 335,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4304912
Kod producenta	90LM06R1-B01170
Kod EAN	4711081005797

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ProArt Display PA328CGV 32inch IPS WQHD 165Hz 5ms
450cd/m2 HDMI2x2 DP USB3.0x1 USB typ Cx4
ASUS ProArt PA328CGV - Monitor LED - 32" - 2560 x 1440
WQHD @ 165 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 -
5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)
4711081005797
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa G
Klasa G
32"
AMD FreeSync Premium Pro
Koncentrator USB 3.1
IPS
16:9
WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz, USB-
C: 165 Hz)
0.277 mm
600 cd/m²
1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR10
DisplayHDR 600
1,074 mlrd kolorów (10-bitów)
100% sRGB, 95% DCI-P3
5 ms (szary-do-szarego)
48 - 165 Hz
30 - 250 kHz
178
178
Antyrefleksyjna
Podświetlenie LED
Obraz po obrazie, HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit
Virtual Scale, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury
Barwowej, Obraz w obrazie, technologia Low Blue Light,

Wymiary (szer./głęb./wys.):	kalibracja Delta E 72.708 cm x 24.5 cm x 47.178 cm - z podstawką
Waga:	11.7 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	USB-C DisplayPort 2 x HDMI Upstream USB 3.1 4 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	40 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	80 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	28 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 72.708 cm - głębokość: 24.5 cm - wysokość: 47.148 cm - waga: 11.7 kg Bez podstawki - szerokość: 72.708 cm - głębokość: 6.772 cm - wysokość: 42.813 cm - waga: 7.15 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	84 cm
Głębokość transportowa:	28 cm
Wysokość transportowa:	51.6 cm
Waga transportowa:	16.8 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.