

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa32dc-315inch-oled-uhd-3840x2160-auto-calibration-hdr10-hlg-usb-c-hdmi-colourspace-integration-p-263761.html>



ASUS ProArt Display PA32DC 31.5inch OLED UHD 3840x2160 Auto Calibration HDR10 HLG USB-C HDMI ColourSpace Integration

Cena brutto	14 345,86 zł
Cena netto	11 663,30 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46124139
Kod producenta	90LM06N0-B01I70
Kod EAN	4711081560883

Opis produktu

Opis

Szerokoekranowy monitor OLED ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania. Dzięki tym funkcjom, można cieszyć się wygodnymi i wspaniałymi obrazami, jakie zapewnia monitor!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Monitor 4K HDR Pure RGB OLED
- 99% DCI-P3 / dokładność wyświetlania kolorów Delta E
- Zintegrowany kolorymetr napędzany silnikiem / kalibracja sprzętowa
- Konstrukcja z dwiema podstawkami

Produkt:

Nazwa:

ASUS ProArt Display PA32DC 31.5inch OLED UHD 3840x2160
Auto Calibration HDR10 HLG USB-C HDMI ColourSpace
Integration

Opis:

ASUS ProArt PA32DC - Monitor OLED - 32" (31.5" widoczny) -
3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 500 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR
400 True Black - 0.1 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C -
głośnik(i) - czarny

EAN:

4711081560883

Reklamacje:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor OLED / OLED

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:

32"

Wielkość celownika:

31.5"

Wbudowane urządzenia:

USB 3.2 Gen 2 hub, czujnik światła otoczenia

Zasilanie USB:

65 wat

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli:

0.182 mm

Pikseli na cal:

140

Jasność:

500 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

1000000:1 / 100000000:1 (dynamic)

Forma HDR:

HDR10

Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400 True Black
Obsługa kolorów:	1,0737 miliarda kolorów (10-bit)
Paleta Kolorów:	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99.5% Adobe RGB, 80% Rec 2020
Czas reakcji:	0,1 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	24 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	31 - 135 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Charakterystyka:	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, technologia Flicker Free, 6-osiowa regulacja koloru, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, kalibracja Delta E
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	73.54 cm x 24.5 cm x 49.69 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	12.14 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i)
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	USB-C 3.2 Generacji 2 upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny z Power Delivery 4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream DisplayPort 1.4 3 x HDMI Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) Daszek dający cień Certyfikat FCC Class B, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CB, CCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, HDCP 2.2, TUV pozbawiona migotania Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	46 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	75 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	38 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Adobe Creative Cloud (członkostwo na 3 miesiące)
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 73.54 cm - głębokość: 5.44 cm - wysokość: 46.69 cm - waga: 7.6 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 73.54 cm - głębokość: 24.5 cm - wysokość: 49.69 cm - waga: 12.14 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 73.54 cm - głębokość: 24.5 cm - wysokość: 62.69 cm - waga: 12.14 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	87.8 cm
Głębokość transportowa:	29.8 cm
Wysokość transportowa:	61.6 cm
Waga transportowa:	20.35 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.