

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-pa147cdv-14inch-fhd-1920x550-srgb-10-point-touch-adobe-compatible-ips-329-anti-reflective-typ-c-usb-hdmi-p-197747.html>



ASUS ProArt PA147CDV 14inch FHD 1920x550 sRGB 10-Point Touch Adobe compatible IPS 32:9 anti-reflective Typ-C USB HDMI

Cena brutto	2 210,16 zł
Cena netto	1 796,88 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46152247
Kod producenta	90LM0720-B01170
Kod EAN	4711081218265

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ProArt PA147CDV 14inch FHD 1920x550 sRGB 10-Point
Touch Adobe compatible IPS 32:9 anti-reflective Typ-C USB
HDMI

ASUS ProArt PA147CDV - Monitor LED - 14" - ekran dotykowy -
1920 x 550 Full HD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m2 - 1200:1 - 5 ms -
HDMI, 2xUSB-C - głośnik(i) - czarny
4711081218265
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

14"

Koncentrator USB-C

IPS

32:9

Full HD 1920 x 550 przy 60 Hz

0.179 mm

143

400 cd/m2

1200:1

16,7 miliony kolorów

100% Rec 709, 100% sRGB

5 ms (szary-do-szarego)

23 - 60 Hz

24 - 83 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, ASUS
EyeCare Technology, Wybór Temperatury Barwowej, 6-Axis

Kolor:
Wymiary (szer./głęb./wys.):
Waga:
Audio
Typ:
Moc wyjściowa / kanał:
Wejście
Typ:
Złącza
Interfejsy:

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Kąt rotacji:
Różne
Zgodność z normami:

Zasilanie
Napięcie wejściowe:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie:
Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:
Głębokość transportowa:
Wysokość transportowa:
Waga transportowa:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

Color Adjustments, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Dashboard, dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, ProArt Chroma Tune

Czarny
35.72 cm x 2.07 cm x 12.77 cm - z podstawką
950 g

Głośnik(i)
1 wat

Ekran dotykowy

HDMI
2 x USB-C downstream i upstream/Tryb Alternatywny DisplayPort

Pivot (obróć), odchylenie
45
90

VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, J-MOSS, E-Standby, EAC, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4

AC 100-240 V (50/60 Hz)
9 kWh/1000 godz.
10 wat
0.5 wat

Adobe Creative Cloud (członkostwo na 3 miesiące)

44 cm
9.2 cm
29 cm
2.3 kg

0 °C
40 °C
20 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.