

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-pa248cnv-241inch-1610-ips-1920x1200-pivot-calman-hdr-10dp-hdmi-90w-usbc-usb-hub-rj45-p-190587.html>



ASUS ProArt PA248CNV 24.1inch 16:10 IPS 1920x1200 Pivot Calman HDR 10DP HDMI 90W USBC USB Hub RJ45

Cena brutto	1 157,09 zł
Cena netto	940,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46124138
Kod producenta	90LM05K1-B03370
Kod EAN	4711081782230

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ProArt PA248CNV 24.1inch 16:10 IPS 1920x1200 Pivot Calman HDR 10DP HDMI 90W USBC USB Hub RJ45
ASUS ProArt PA248CNV - Monitor LED - 24" (24.1" widoczny) - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny 4711081782230
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa G

24"

24.1"

VESA Adaptive-Sync

Tak

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

90 wat

IPS

16:10

WUXGA 1920 x 1200 przy 75 Hz

0.27 mm

94

300 cd/m²

1000:1 / 10000000:1 (dynamic)

HDR10

16,7 miliony kolorów

100% Rec 709, 100% sRGB

5 ms (szary-do-szarego)

24 - 75 Hz

178

178

Podświetlenie LED

Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, 6-osiowa regulacja koloru, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, kalibracja

Kolor:	Delta E Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.3 cm x 21.1 cm x 35.9 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	6.5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 Gniazdo combo słuchawki/mikrofon LAN (RJ-45) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB-C 3.2 Gen 1 upstream / DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny DisplayPort 1.2 (for daisy chain)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	180
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	19 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 53.3 cm - głębokość: 5.8 cm - wysokość: 35.9 cm - waga: 4.4 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.3 cm - głębokość: 21.1 cm - wysokość: 35.9 cm - waga: 6.5 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.3 cm - głębokość: 21.1 cm - wysokość: 48.9 cm - waga: 6.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73.5 cm
Głębokość transportowa:	17.7 cm
Wysokość transportowa:	44.2 cm
Waga transportowa:	8.5 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.