

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-pa24us-236inch-ips-uhd-169-60hz-10001-600cdm2-5ms-2xhdmi-dp-usb-c-usb-hub-2x32-gen-1-type-a-12g-sdi-input-p-244283.html>



## ASUS ProArt PA24US 23.6inch IPS UHD 16:9 60Hz 1000:1 600cd/m2 5ms 2xHDMI DP USB- C USB Hub 2x3.2 Gen 1 Type A 12G SDI Input

Cena brutto	<b>7 435,87 zł</b>
Cena netto	<b>6 045,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46744410</b>
Kod producenta	<b>90LM097A-B01370</b>
Kod EAN	<b>4711387267080</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

ASUS ProArt PA24US 23.6inch IPS UHD 16:9 60Hz 1000:1  
600cd/m2 5ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub 2x3.2 Gen 1 Type A  
12G SDI Input

Opis:

ASUS ProArt PA24US - Monitor LED - 24.1" (23.6" widoczny) -  
3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 -  
DisplayHDR 600 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C -  
głośnik(i)

EAN:

4711387267080

Gwarancja producenta:

60 miesięcy odbiór/zwrot

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Wielkość przekątnej:

24.1"

Wielkość celownika:

23.6"

Wbudowane urządzenia:

Czujnik kalibracji, koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli:

0.135 mm

Jasność:

600 cd/m<sup>2</sup>

Współczynnik kontrastu:

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

Forma HDR:

HDR10, HLG

Certyfikacja HDR:

DisplayHDR 600

Obsługa kolorów:

1073,7 milionów kolorów (10-bit)

Paleta Kolorów:

100% sRGB, 95% DCI-P3, 99% Adobe RGB

Czas reakcji:

5 ms (szary-do-szarego)

Częstotliwość odświeżania pionowego:

48 - 60 Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego:

15 - 135 kHz

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Powłoka ekranu:

Antyrefleksyjna

Technologia podświetlenia:

Podświetlenie LED

Charakterystyka:

Obraz po obrazie, technologia Flicker Free, 6-osiowa regulacja

---

Wymiary (szer./głęb./wys.):	koloru, Wybór Temperatury Barwowej, sRGB Mode, Obraz w obrazie, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, kalibracja Delta E
Waga:	54.9 cm x 6.25 cm x 34.6 cm - z podstawką
Audio	6 kg
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	2 x HDMI
Interfejsy:	DisplayPort
	Słuchawki
	USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Power Delivery (zasilanie do 80 W)
	2 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego 12G-SDI
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	(50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	24.1 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.9 cm - głębokość: 19 cm - wysokość: 34.6 cm - waga: 6 kg Bez podstawki - szerokość: 54.9 cm - głębokość: 6.25 cm - wysokość: 34.6 cm - waga: 4.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	76.1 cm
Głębokość transportowa:	15.2 cm
Wysokość transportowa:	47.9 cm
Waga transportowa:	9.7 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - panel LCD - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.