

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-vg259q3a-245inch-ips-wled-fhd-169-180hz-250cdm2-1ms-2xhdmi-dp-p-250519.html>



ASUS TUF Gaming VG259Q3A 24.5inch IPS WLED FHD 16:9 180Hz 250cd/m2 1ms 2xHDMI DP

Cena brutto	792,82 zł
Cena netto	644,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47111864
Kod producenta	90LM09N0-B01170
Kod EAN	4711387353639

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS TUF Gaming VG259Q3A 24.5inch IPS WLED FHD 16:9
180Hz 250cd/m2 1ms 2xHDMI DP
ASUS TUF Gaming VG259Q3A - Monitor LED - gaming - 24.5" -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - Fast IPS - 250 cd/m² -
1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
4711387353639
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

24.5"

AMD FreeSync

Fast IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 180 Hz

0.2832 mm

250 cd/m²

1000:1

16,7 mln kolorów (8-bit)

72% NTSC, 99% sRGB

1 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 180 Hz

30 - 225 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, Trace Free Technology, technologia Flicker Free,
Technologia Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology,
GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur
technology, technologia Low Blue Light, technologia Shadow
Boost, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania
(VRR)
Czarny

Kolor:

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wymiary (szer./głęb./wys.):	55.9 cm x 17.4 cm x 40.1 cm - z podstawką
Waga:	3.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, FSC Mix
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 55.9 cm - głębokość: 17.4 cm - wysokość: 40.1 cm - waga: 3.6 kg Bez podstawki - szerokość: 55.9 cm - głębokość: 5.8 cm - wysokość: 32.9 cm - waga: 3.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62 cm
Głębokość transportowa:	17 cm
Wysokość transportowa:	41.2 cm
Waga transportowa:	5.6 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.