

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vt229h-monitor-asus-vt229h-215-panel-ips-10-punktow-dotyku-hdmi-d-sub-glosniki-p-51896.html>



## ASUS VT229H Monitor Asus VT229H 21.5 panel IPS 10 punktów dotyku HDMI/D-Sub głośniki,

Cena brutto	<b>1 191,49 zł</b>
Cena netto	<b>968,69 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3363022</b>
Kod producenta	<b>VT229H</b>
Kod EAN	<b>4718017058964</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

ASUS VT229H Monitor Asus VT229H 21.5 panel IPS 10 punktów dotyku HDMI/D-Sub głośniki,  
ASUS VT229H - Monitor LED - 21.5" - ekran dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - głośnik(i) - czarny  
4718017058964  
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

38 kWh

21.5"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080

0.2482 mm

250 cd/m<sup>2</sup>

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

5 ms (szary-do-szarego)

50 - 75 Hz

30 - 83 kHz

178

178

Antyrefleks, 7H Hard Coating

Podświetlenie LED

HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS VividPixel Technology, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light

Czarny

49.15 cm x 20.44 cm x 30.01 cm - z podstawką

3.83 kg

---

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	1.5 wat
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy
Złącza	
Interfejsy:	HDMI VGA Wejście audio USB 2.0
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylecia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Zgodność z normami:	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, KC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	18.9 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18.9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21.9 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 49.15 cm - głębokość: 20.44 cm - wysokość: 30.01 cm - waga: 3.83 kg Bez podstawki - szerokość: 49.15 cm - głębokość: 5.19 cm - wysokość: 30.01 cm - waga: 3.18 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.8 cm
Głębokość transportowa:	13.7 cm
Wysokość transportowa:	43 cm
Waga transportowa:	6.13 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.