

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenscreen-mb16ahg-156inch-portable-monitor-full-hd-1920x1080-ips-144hz-freesync-169-anti-reflective-type-c-mini-hdmi-usb-p-205069.html>



## ASUS ZenScreen MB16AHG 15.6inch portable Monitor Full HD 1920x1080 IPS 144Hz FreeSync 16:9 anti-reflective Type-C Mini HDMI USB

Cena brutto	<b>1 282,02 zł</b>
Cena netto	<b>1 042,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46313291</b>
Kod producenta	<b>90LM08U0-B01170</b>
Kod EAN	<b>4711387005798</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ZenScreen MB16AHG 15.6inch portable Monitor Full HD 1920x1080 IPS 144Hz FreeSync 16:9 anti-reflective Type-C Mini HDMI USB

ASUS ZenScreen MB16AHG - Monitor LED - 15.6" - przenośny - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - czarny

4711387005798

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

15.6"

AMD FreeSync Premium

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 144 Hz

0.179 mm

300 cd/m<sup>2</sup>

1200:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

100% sRGB

60 - 144 Hz

30 - 180 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, przeciwosłepieniowy, Trace Free Technology, tryb gry, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, Display Widget, gniazdo trójnogu, Zmienna Częstotliwość Odświeżania

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Kolor:	(VRR) Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	36 cm x 1.2 cm x 22.7 cm - bez podstawki
Waga:	920 g
Złącza	USB-C/DisplayPort Alt Mode
Interfejsy:	Mini HDMI Słuchawki
Różne	
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	10 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	48.5 cm
Głębokość transportowa:	7.6 cm
Wysokość transportowa:	30.5 cm
Waga transportowa:	2.78 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 90% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.