

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenscreen-mb16qhg-portable-monitor-16inch-ips-wled-wqxa-1610-120hz-500cdm2-5ms-hdmi-gray-black-p-233361.html>



ASUS ZenScreen MB16QHG Portable Monitor 16inch IPS WLED WQXGA 16:10 120Hz 500cd/m2 5ms HDMI Gray+ Black

Cena brutto	1 957,96 zł
Cena netto	1 591,84 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46466966
Kod producenta	90LM08NG-B01170
Kod EAN	4711387078471

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ZenScreen MB16QHG Portable Monitor 16inch IPS WLED WQXGA 16:10 120Hz 500cd/m2 5ms HDMI Gray+ Black
ASUS ZenScreen MB16QHG - Monitor LED - 16" (15.6" widoczny) - przenośny - 2560 x 1600 WQXGA @ 120 Hz - IPS - 500 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, 2xUSB-C - szary
4711387078471
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa F

16"

15.6"

IPS

16:10

WQXGA 2560 x 1600 przy 120 Hz

0.135 mm

500 cd/m²

1200:1

HDR10

DisplayHDR 400

16,7 miliony kolorów

100% DCI-P3

5 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, podstawa

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Kolor:	ergonomiczna, Display Widget, VESA DisplayHDR 400, gniazdo trójnogu, adjustable color temperature
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Szary 35.97 cm x 2.06 cm x 24.71 cm
Waga:	1.2 kg
Złącza	
Interfejsy:	2 x USB-C (DisplayPort Alt Mode, power) HDMI 2.0 Złącze słuchawkowe
Różne	
Zgodność z normami:	UL, VCCI, BSMI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, FSC, ERP, EAC, RCM, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, sDoC, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	15 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	13 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Szerokość: 35.97 cm - głębokość: 2.06 cm - wysokość: 24.71 cm - waga: 1.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	43.4 cm
Głębokość transportowa:	32.3 cm
Wysokość transportowa:	11.9 cm
Waga transportowa:	3.5 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.