

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/be-quiet-tfx-power-3-300w-gold-p-271223.html>

BE QUIET TFX POWER 3 300W Gold



| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 294,94 zł |
| Cena netto | 239,79 zł |
| Dostępność | Ostatnie sztuki |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 4167512 |
| Kod producenta | BN323 |
| Kod EAN | 4260052188293 |

Opis produktu

Opis

TFX Power 3: ulepszona wersja zasilacza be quiet! do mini i media PC z obsługą kart graficznych PCIe.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bardzo wysoka sprawność energetyczna**

TFX Power 3 zapewnia niskie zużycie energii, a przez to niższe koszty.

- **Stabilna praca**

Konstrukcja z podwójną linią 12 V zapewnia wysoką stabilność, ponieważ procesor jest zasilany przez niezależną linię. W przypadku wymagających komponentów, takich jak karta graficzna, dołączone jest złącze PCIe. To sprawia, że TFX Power 3 jest idealnym zasilaczem dla wszystkich, którzy dążą do uzyskania wystarczającej mocy do obsługi małych systemów przy niskim poziomie hałasu.

- **Zoptymalizowany pod kątem cichej pracy**

Wentylator z regulacją temperatury zapewnia cichą pracę i wytwarza niewiele ciepła odpadowego. Ponieważ TFX Power 3 spełnia wymagania bezpieczeństwa, chroni system PC przed zbyt wysokim i niskim napięciem, przepięciami, zwarciami, przeciążeniami i podobnymi awariami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BE QUIET TFX POWER 3 300W Gold

be quiet! TFX Power 3 - Zasilacz (wewnętrzny) - TFX12V 2.52/
EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - AC 100-240 V - 300 wat -
aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - Europa
4260052188293
36 miesięcy

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) -
wewnętrzny
TFX12V 2.52/ EPS12V 2.92
TFX
Europa

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

AC 100-240 V

50 - 60 Hz

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin

1 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin

2 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

3 x zasilanie 15 pin Serial ATA

1 x łączówka typu 4 pin mini-power

1 x łączówka zasilania 4 pin ATX12V

3,3, 5, ±12 V

300 wat

+3.3V - 18 A

+5V - 18 A

+12V1 - 13 A

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

| | |
|------------------------------------|---|
| Wydajność: | +12V2 - 13 A |
| Certyfikat 80 PLUS: | -12V - 0.3 A |
| Różne | +5VSB - 3 A |
| System chłodzenia: | 91.7% |
| Charakterystyka: | 80 PLUS Gold |
| | Wentylator 80 mm |
| | Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe, podwójne szyny 12V, ochrona przeciwzwarceniowa |
| Zgodność z normami: | ErP Ready, EAC, TUV Rheinland |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| ENERGY STAR: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 21.7 dBA |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 8.5 cm |
| Głębokość: | 17.5 cm |
| Wysokość: | 6.5 cm |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.