

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-bl2790qt-27inch-wqhd-ips-169-5ms-350cdm2-hdmi-dp-usb-matt-black-p-242054.html>

BENQ BL2790QT 27inch WQHD IPS 16:9 5ms 350cd/m2 HDMI DP USB matt black



Cena brutto	1 436,03 zł
Cena netto	1 167,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46488056
Kod producenta	9H.LLLLA.TPE
Kod EAN	4718755092916

Opis produktu

Produkt:	BENQ BL2790QT 27inch WQHD IPS 16:9 5ms 350cd/m2 HDMI DP USB matt black
Nazwa:	BenQ BL2790QT - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 2K @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m ² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)
Opis:	4718755092916 36 miesięcy
EAN:	
Gwarancja producenta:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Ogólne	Klasa F
Rodzaj wyświetlacza:	27"
Klasa energii:	Mikrofon
Wielkość przekątnej:	65 wat
Wbudowane urządzenia:	IPS
Zasilanie USB:	16:9
Typ panela:	2K 2560 x 1440 przy 75 Hz
Współczynnik kształtu:	109
Rozdzielczość natywna:	350 cd/m ²
Pikseli na cal:	1000:1
Jasność:	16,7 miliony kolorów
Współczynnik kontrastu:	99% sRGB
Obsługa kolorów:	5 ms (szary-do-szarego)
Paleta Kolorów:	178
Czas reakcji:	178
Poziomy kąt widzenia:	Antyrefleksyjna
Pionowy kąt widzenia:	Podświetlenie LED
Powłoka ekranu:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, koreański
Technologia podświetlenia:	Technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), tryb gry, technologia Flicker Free, kompatybilny z układem łańcuchowym, M-book Mode, Color Weakness Mode, technologia Low Blue Light Plus, Movie Mode, Brightness Intelligence Technology, tryb ePaper, technologia Eye Reminder, tryb kodowania
Języki OSD:	61.4 cm x 23.85 cm x 53.43 cm - z podstawką
Charakterystyka:	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	

Waga:	8.4 kg
Wejście sygnału audio	
Cechy mikrofonu:	Redukcja szumów
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 (MST) USB-C z Zasilaniem Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego 3 x USB 3.2 — downstream Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	20
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Ergonomiczny, wewnętrzne zasilanie
Zgodność z normami:	HDCP 1.4, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	150 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podpórką (orientacja pozioma) - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 23.85 cm - wysokość: 53.43 cm - waga: 8.4 kg Z podpórką (orientacja pionowa) - szerokość: 37.23 cm - głębokość: 23.85 cm - wysokość: 66.66 cm - waga: 8.4 kg Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 6.2 cm - wysokość: 37.23 cm - waga: 5.5 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Bronze
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.