

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-mh550-projektor-bizesowy-dlp-1080p-1920x1080-3500lm-d-subhdmix2rcars232-glosniki-1x2w-bialy-p-94807.html>



BENQ MH550 Projektor bizesowy DLP 1080p 1920x1080 3500lm D- Sub/HDMIx2/RCA/RS232 głośniki 1x2W biały

Cena brutto	3 088,33 zł
Cena netto	2 510,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2972595
Kod producenta	9H.JJ177.13E
Kod EAN	4718755074103

Opis produktu

Opis

3500 lumenów wysokiej jasności pozwala na wygodne prezentacje z włączonym oświetleniem - zachęca to do dyskusji, współpracy i robienia notatek w większych, jasno oświetlonych salach konferencyjnych mieszczących do 20 uczestników. Wysoka luminancja wyraźne widzenie slajdów nawet uczestnikom siedzącym najdalej i poprawia jakość obrazu dzięki żywemu kolorowi do zdjęć i filmów, a także wyrazistemu tekstowi i szczegółom.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoki kontrast zapewniający wyraźny tekst**

Dzięki wiodącemu w branży współczynnikowi wypełnienia pikseli i kontrastu, projektory BenQ zapewniają prawdziwy odcień czerni i niezrównaną czytelność każdego znaku, grafiki i wykresu. Wysoki współczynnik wypełnienia zwiększa klarowność czarno-białego lub kolorowego obrazu oraz zmniejsza zmęczenie oczu osób prezentujących i widzów. W ten sposób można skoncentrować się na treści.

- **Rozszerzony obraz o rozdzielczości Full HD 1080p**

Rozdzielczość Full HD 1080p zapewnia zwiększoną wydajność profesjonalnych prezentacji. Wysoka rozdzielczość o wartości dwóch megapikseli zapewnia bardzo wysoką czytelność, większą szczegółowość obrazu i dodatkowe możliwości prezentacji pozwalające na przedstawianie poszerzonych treści.

- **Uniwersalna łączność HDMI i VGA w wieloma urządzeniami**

Podwójne wejścia HDMI, dodatek do dwóch wejść VGA, zostały opracowane specjalnie z myślą o obsłudze wielu prezenterów i ich laptopów lub urządzeń przenośnych bez poświęcania czasu na zmianę. Wiele wejść umożliwia uczestnikom spotkania natychmiastową współpracę bez skomplikowanych adapterów lub czasochłonnego wsparcia IT.

- **Nie potrzebujesz dużego pomieszczenia, aby zobaczyć duży obraz**

Z łatwością dziel się swoją profesjonalną pracą w małej/średniej sali konferencyjnej bez problemu związanego z zapewnieniem miejsca dla projektora.

- **Wygodne, zewnętrzne nóżki z regulacją**

O wiele lepsze niż w przypadku projektorów tylko z jedną nóżką z regulacją, trzy nóżki z regulacją znacznie zwiększają elastyczność w wielu różnych salach konferencyjnych, a dodatkowe nóżki umieszczone na rogach lub projektorze ułatwiają ruch w celu szybkiego rozpoczęcia prezentacji bez względu na umiejscowienie projektora.

- **Funkcja keystone w widoku pionowym do perfekcyjnego dopasowania obrazu**

Funkcja keystone w widoku pionowym przeciwdziałająca efektowi trapezu profesjonalnie wyrównuje obraz, gdy należy umieścić projektor poza główną osią, na przykład na stole. Korekta geometrii obrazu umożliwia łatwe wyświetlanie idealnie wyrównanych obrazów z różnych lokalizacji.

- **Optymalizacja pod kątem oszczędności energii i dobrego wpływu na środowisko**

System Eco Cycle BenQ eliminuje straty energii elektrycznej, skraca czas oczekiwania na zasilanie przed i po spotkaniach oraz minimalizuje koszty konserwacji, co przekłada się na niższy całkowity koszt utrzymania.

Produkt:	
Nazwa:	BENQ MH550 DLP Projektor FullHD 1920x1080 3500lm 20000:1 D-Sub/HDMIx2/RCA/RS232 1x2W biały
Opis:	BenQ MH550 - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3500 lumeny ANSI - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p 4718755074103
EAN:	
Gwarancja producenta:	36 months on projector,12 mo.max.1000h
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Projektor DLP - 1080p
Możliwość 3D:	Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Projektor	
Jasność:	3500 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu:	20000:1
Rozmiar obrazu:	152 cm - 762 cm
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1.55 - 1.7:1
Rozdzielczość:	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (nieskompresowana) / 1920 x 1200 (resized)
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Kolory:	1,07 miliarda kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	120 Hz x 102 kHz
Typ lampy:	200 wat
Żywność lampy:	Do 5000 godzina(y) - tryb normalny Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Sterowanie i regulacja:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD:	Duński, hinduski, węgierski, chorwacki, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, bułgarski, rumuński, japoński, koreański
Charakterystyka:	6-segmentowe pokrętko regulacji kolorów, korekcja koloru ściany, BrilliantColor, Quick Cooling, Technologia SmartEco
Obiektów	
Przysłona obiektów:	F/2.42-2.62
Rodzaj zoomu:	Manualny
Wskaźnik zoomu:	1,1x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
System TV:	NTSC, SECAM, PAL
Sygnal video analogowy:	RGB, S-Video, całkowity sygnał video
Interfejsy video:	VGA, HDMI, composite video, S-Video
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA 1 x wejście S-Video - mini-DIN 4-pin 2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wejście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm 1 x wyjście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm 1 x USB - złącze 4 pin mini-USB Typu B 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot
Dołączone przewody:	1 x kabel VGA
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	270 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	29.6 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Głębokość:	22.1 cm
Wysokość:	12 cm
Waga:	2.3 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%
Emisja dźwięku:	33 dBA
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	29 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.