

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-pd3225u-32inch-uhd-ips-60hz-5ms-thunderbolt-3-usb-c-90w-dp-hdmi-p-263391.html>



BENQ PD3225U 32inch UHD IPS 60Hz 5ms Thunderbolt 3 USB-C 90W DP HDMI

Cena brutto	5 233,48 zł
Cena netto	4 254,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47097344
Kod producenta	9H.LLYLA.TBE
Kod EAN	4718755093265

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Temperatura koloru:

Języki OSD:

Charakterystyka:

BENQ PD3225U 32inch UHD IPS 60Hz 5ms Thunderbolt 3 USB-C 90W DP HDMI

BenQ DesignVue PD3225U - PD Series - monitor LED - 31.5" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xThunderbolt, 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i)

4718755093265

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa G

31.5"

Tak

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2

IPS

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz

140

400 cd/m²

2000:1

HDR10

DisplayHDR 400

1,07 miliarda kolorów

99% Rec 709, 99% sRGB, 98% P3

5 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

9300K, 5000K, 6500K

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, koreański

Technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, PBP, Dual View, tryb animacji,

Wymiary (szer./głęb./wys.):	Sprawozdanie z kalibracji fabrycznej, Auto Power Off, Dark Room mode, sRGB Mode, technologia Low Blue Light, kalibracja Delta E
Waga:	71.48 cm x 7.48 cm x 41.14 cm - bez podstawki
Audio	6.6 kg
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2.5 wat
Złącza	DisplayPort 1.4
Interfejsy:	2 x HDMI
	Thunderbolt 3 (zasilanie do 15 W)
	Thunderbolt 3 (zasilanie do 85 W)
	USB — upstream (typ B)
	Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego
	3 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	30
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Technologia Flicker-free, opakowanie nadające się do recyklingu, plastik PCR 85%
Akcesoria w zestawie:	Przełącznik hotkey puck G2
Zgodność z normami:	FCC, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TCO Certified 9.0, Solidworks certification
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	48 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	32 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	230 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Display Pilot 2, Display ColorTalk
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Microsoft Windows
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Bronze
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.