

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-mfc-l5710dn-mfp-mono-bw-laser-a4-210x297mm-a4-48ppm-350-sheets-usb-20-gigabit-lan-usb-20-host-p-264206.html>



BROTHER MFC-L5710DN MFP Mono B/W laser A4 210x297mm A4 48ppm 350 sheets USB 2.0 Gigabit LAN USB 2.0 host

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 2 133,03 zł |
| Cena netto | 1 734,17 zł |
| Dostępność | Ostatnie sztuki |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 46473438 |
| Kod producenta | MFCL5710DNRE1 |
| Kod EAN | 4977766815161 |

Opis produktu

Opis

Wysoka wydajność dzięki szybkiemu drukowaniu i skanowaniu w wysokiej jakości. Stworzona z myślą o biznesie, ta inteligentna drukarka wielofunkcyjna została zaprojektowana tak, aby zapewnić intuicyjne, profesjonalne doświadczenie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,9 cm
- 512 MB pamięci wewnętrznej
- W zestawie toner na 3000 stron
- Kompatybilny z rozwiązaniami Brother i innych firm

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Cechy urządzenia biurowego:

BROTHER MFC-L5710DN MFP Mono B/W laser A4 210x297mm
A4 48ppm 350 sheets USB 2.0 Gigabit LAN USB 2.0 host
Brother MFC-L5710DN - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały
- laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
(oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 48 str/min (kopiowanie) -
do 48 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - 33.6 Kbps - USB
2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
4977766815161

36 miesięcy w miejscu instalacji

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - monochromatyczny

Up to 5000 pages

3,5"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy

Tak

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail,
skanowanie do folderu, skanuj do FTP, skanuj do SMB,
skanowanie do SharePoint, skanowanie do OCR, skan do
obrazu, skanowanie do serwera poczty elektronicznej,
skanowanie do foldera sieciowego, skanuj do pamięci USB,
skanuj do sFTP

Pamięć

Pamięć standardowa:

512 MB

| | |
|---|--|
| Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | Do 48 str/min |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 1200 x 600 dpi |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania: | Do 1200 x 600 dpi |
| Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
| Maks. kopii: | 999 |
| Automatyczny duplex: | Tak |
| Cechy kopiowania: | Stos |
| Drukowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 1200 x 1200 dpi |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 48 str/min |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, IBM Proprinter XL, EPSON FX-850 |
| Automatyczny duplex: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 6.7 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | D-CIS |
| Automatyczne duplikowanie: | Tak |
| Rozdzielczość optyczna: | 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
| Głębina Skali Szarości: | 8-bit |
| Głębina koloru: | 24-bit |
| Wewnętrzna głębina koloru: | 48-bit |
| Faks | |
| Kompatybilność G3: | Super G3 |
| Maks. szybkość przesyłu: | 33.6 Kbps |
| System kompresji danych: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rozdzielczość faksu: | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Pojemność pamięci odbieranych faksów: | Do 500 stron |
| Pojemność pamięci przesyłanych faksów: | Do 500 stron |
| Parametry faksu | |
| Szybkie wybieranie: | 300 stanowisko |
| Przesyłanie typu broadcast: | 350 stacji |
| Charakterystyka: | Automatyczne ponawianie numeru, wybieranie grupowe, Duplex Fax, książka adresowa |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów: | 50 arkusze |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Min waga nośnika: | 60 g/m ² |
| Max waga nośnika: | 230 g/m ² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, cienki papier, gruby papier, papier kolorowy, papier letterheaded |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm |
| Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | 350 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | 100 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | 150 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 50 arkusze rozmiar: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm waga: 64 g/m ² - 90 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze - 215.9 x 355.6 mm waga: 60 g/m ² - 230 g/m ² Taca wyjściowa - 150 arkusze |
| Prędkość: | Drukowanie: do 48 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 24 cali na minię (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 28 cali na minię - czerń i biel (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 20 cali na minię - kolor (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 56 cali na minię - duplex czerń i biel (ISO/IEC 17991) |

| | |
|--|---|
| | Skanowanie: do 40 cali na minę - duplex kolor (ISO/IEC 17991) Kopiowanie: do 48 str/min (A4) - czarno-biały |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, filtrowanie IP, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, SNMP 3, SMTP, POP3, automatyczne wykrywanie intruzji, oprogramowanie układowe z podpisem cyfrowym, sterowanie dostępem do sieci na podstawie portów, bezpieczna blokada funkcji v3, raportowanie syslog, blokowanie konfiguracji, ogranicz protokoły sieciowe, katalog aktywny, dziennik zapisu wydruku, bezpieczne zarządzanie kluczami |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy: | 680 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 31 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 5.9 wat |
| Różne | |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 8.7 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 3000 stron 1 x bęben - do 75000 stron 3 strony na zadanie - Brother DR3600 |
| Standardy ochrony środowiska | |
| Etykieta Nordic Swan Ecolabel: | Tak |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Blue Angel Compliant: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 1 rok - dostawa |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 41.7 cm |
| Głębokość: | 46.1 cm |
| Wysokość: | 44.8 cm |
| Waga: | 16.6 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 54.9 cm |
| Głębokość transportowa: | 49.7 cm |
| Wysokość transportowa: | 58 cm |
| Waga transportowa: | 20.3 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 35 dBA (stan jałowy) / 54 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 32.5 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20-80% (niekondensująca) |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.