

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-p-touch-td-2120n-lableprinter-p-238756.html>



BROTHER P-Touch TD-2120N lableprinter

Cena brutto	1 107,56 zł
Cena netto	900,45 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2007107
Kod producenta	TD2120NXX1
Kod EAN	4977766719698

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Technologia przyłączenia:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Standardowe języki drukarki:

Czcionki:

Style i efekty:

Cechy:

Auto Cutter:

Kody paskowe:

RAM

Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):

Obsługa nośników

Typy nośników:

Kompatybilne taśmy:

Max rozmiar nośnika:

Minimalny format nośnika (standardowo):

Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):

Rozmiary nośników:

Maks. szerokość druku:

Maks. długość druku:

Zakres grubości nośnika:

Maks. średnica zewnętrzna roli:

Średnica rdzenia roli:

Praca w sieci

Praca w sieci:

Rozszerzenie / połączenie

BROTHER P-Touch TD-2120N lableprinter

Brother TD-2120N - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - wałek (6,3 cm) - 203 dpi - do 152.4 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowo, host USB - przecinak 4977766719698

24 miesiące

Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - monochromatyczny

Przewodowa

USB 2.0, LAN, szeregowo, host USB

203 dpi

EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster

Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold

Pogrubienie, lustro

Czujnik Black Mark, czujnik odstępu

Tak

Kod 93, Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, Truncated PDF417, kod Micro QR

6 MB

Papier receptowy, paper tag, etykiety cięte, opaski na nadgarstek

Taśma RD

Wałek (6,3 cm)

19 mm

63 mm

Wałek (6,3 cm)

56 mm

1 m

0.058 mm - 0.279 mm

127 mm

25.4 mm

Serwer wydruków

Połączenia:	1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Zasilanie	
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterownik
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.1 cm
Głębokość:	21.5 cm
Wysokość:	17.2 cm
Waga:	1.34 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.