

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-p-touch-td-2125n-label-printer-p-238755.html>

BROTHER P-Touch TD-2125N Label Printer



Cena brutto	772,17 zł
Cena netto	627,78 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46181451
Kod producenta	TD2125NXX1
Kod EAN	4977766826457

Opis produktu

Opis

Drukowanie etykiet na biurku staje się dziecinnie proste dzięki kompaktowym drukarkom TD-2000, które są wszechstronne i wydajne w szerokim zakresie zastosowań.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Dla handlu detalicznego i hotelarstwa**

Zwiększ produktywność zapracowanych pracowników handlu detalicznego, umożliwiając im szybkie i wydajne drukowanie szerokiej gamy etykiet. Dzięki kompaktowej konstrukcji seria TD-2000 jest idealna do użytku na zatłoczonych biurkach i ladach sklepowych bez poświęcania cennej przestrzeni roboczej. Twórz wyraźny tekst, logo i kody kreskowe, które można szybko wydrukować na wysokiej jakości nośnikach Brother, pomagając zwiększyć zadowolenie klientów przy kasie.

- **Dla służby zdrowia, medycyny i laboratoriów**

Seria Brother TD-2000 może pomóc usprawnić przepływ pracy w branży opieki zdrowotnej, drukując wyraźne, wysokiej jakości etykiety w celu zachowania bezpieczeństwa i identyfikowalności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BROTHER P-Touch TD-2125N Label Printer
Brother TD-2125N - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - wałek (6,3 cm) - 203 dpi - do 152.4 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowo, host USB
4977766826457
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - monochromatyczny

Drukarka

Prędkość drukowania:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Standardowe języki drukarki:

Do 152.4 mm/sek - maks. prędkość
Przewodowa
USB 2.0, LAN, szeregowo, host USB
203 dpi
EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL), P-touch Template 2.0
Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, MSI, GS1-128, UPC-A / E, EAN-8/13, RSS

Kody paskowe:

RAM

Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):

Pamięć flesztowa

Pamięć flesztowa:

Obsługa nośników

Typy nośników:

Kompatybilne taśmy:

256 MB

64 MB

Papier receptowy, etykiety ciągłe, etykiety cięte
Taśma RD

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Max rozmiar nośnika:	Walek (6,3 cm)
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	63 mm
Rozmiary nośników:	Walek (6,3 cm)
Maks. szerokość druku:	56 mm
Maks. długość druku:	1 m
Maks. średnica zewnętrzna roli:	127 mm
Podajniki nośników:	1 x ręczny - 1 rolka - walek (6,3 cm)
Praca w sieci:	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, WPA3-SAE
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x RS-232C 1 x USB 2.0 - złącze 4 pin mini-USB Typu B 1 x LAN 1 x USB host
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel mini-USB
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Software Development Kit (SDK)
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 lub nowszy, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	11 cm
Głębokość:	21.5 cm
Wysokość:	17.2 cm
Waga:	1.33 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.