

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-p-touch-td-2130n-lableprinter-p-238737.html>

BROTHER P-Touch TD-2130N lableprinter



Cena brutto	1 433,83 zł
Cena netto	1 165,72 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2007108
Kod producenta	TD2130NXX1
Kod EAN	4977766719711

Opis produktu

Opis

Zaprojektowana do użytku na wózku lub praktycznie w dowolnej przestrzeni roboczej w handlu detalicznym, drukarka TD-2130N jest jedną z najbardziej kompaktowych i szybkich stacjonarnych/sieciowych drukarek termicznych o szerokości 2,2 cala do zastosowań w handlu detalicznym. Przy rozdzielczości 300 dpi szybko drukuje etykiety z cenami, przecenami, identyfikacją produktów, zwrotami i etykietami na krawędzie półek z prędkością do 6 pikseli. Drukuję również etykiety i paragony do zastosowań w kioskach i punktach sprzedaży. Innowacyjna konstrukcja bez wrzeciona ułatwia ładowanie za pomocą istniejących lub standardowych konwertowanych nośników.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wypełnia lukę między drukarkami stacjonarnymi i mobilnymi**

Dzięki akumulatorowi drukarki te stają się zasilanymi biurkowymi drukarkami termicznymi i działają jak drukarki mobilne z większą pojemnością nośników i opcjami drukarek biurkowych, takimi jak odklejak i dotykowy wyświetlacz LCD do użytku w trybie off-line lub jako samodzielne rozwiązanie.

- **Drukowanie na wózku**

Drukarki Brother charakteryzują się kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu zapewniają największą przestrzeń roboczą na wózku w porównaniu z niemal wszystkimi konkurencyjnymi urządzeniami w tej klasie. Opcjonalny akumulator litowo-jonowy nie zwiększa kompaktowych rozmiarów i zapewnia mobilność biurkowej drukarki termicznej.

- **Samodzielne rozwiązanie do drukowania**

Dostępna jest opcja panelu dotykowego i wyświetlacza LCD do drukowania etykiet, metek lub paragonów w trybie off-line lub jako samodzielna drukarka bez komputera lub urządzenia mobilnego. Idealne rozwiązanie do drukowania na żądanie etykiet z ceną i terminem przydatności do spożycia bezpośrednio w obszarze przygotowywania żywności lub pobierania informacji z bazy danych i drukowania etykiet i etykiet na krawędzie półek, z cenami i oznaczeniami w alejce.

- **Mały rozmiar, ale duża wydajność**

Chociaż drukarki te są jednymi z najmniejszych stacjonarnych drukarek termicznych w swojej klasie, przewyższają również pod względem wydajności wiele stacjonarnych drukarek termicznych o rozdzielczości druku 300 dpi.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Wykorzystuje innowacyjną konstrukcję bez wrzeciona, która akceptuje etykiety, przywieszki lub nośniki paragonów z praktycznie dowolnym rozmiarem rdzenia, zapewniając prawdziwie wpuszczane ładowanie rolki nośnika na biurku, wózku lub nawet zamontowane na ścianie.

- **Model zasilany bateryjnie**

Konfiguracje stacjonarnych i sieciowych drukarek termicznych z zasilaniem są dostępne z akumulatorem litowo-jonowym o długiej żywotności, ładowanym za pomocą zasilacza drukarki lub opcjonalnej zewnętrznej ładowarki z 4 gniazdami.

- **Drukowanie z urządzeń mobilnych**

Firma Brother udostępniła pakiety SDK dla systemów iOS, Android i Windows Mobile, aby pomóc w opracowaniu rozwiązania do bezprzewodowego drukowania z praktycznie dowolnego tabletu lub urządzenia przenośnego.

- **Drukowanie z bazy danych**

Pomaga zaoszczędzić czas i zwiększyć dokładność poprzez drukowanie etykiet, znaczników i paragonów połączonych bezpośrednio z plikami baz danych Microsoft SQL Server, Access lub Excel.

- **Łatwa integracja**

Drukarka jest dostarczana ze sterownikami Windows Server i Windows, dzięki czemu integracja z istniejącymi

systemami sprzedaży detalicznej jest bezproblemowa i prosta.

- **Regulowany czujnik nośników od krawędzi do krawędzi**

Elastyczność w wykrywaniu i drukowaniu na większej liczbie typów istniejących nośników termicznych pomaga uniknąć konwersji niestandardowych nośników.

Produkt:	
Nazwa:	BROTHER P-Touch TD-2130N lableprinter
Opis:	Brother TD-2130N - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - wałek (6,3 cm) - 300 dpi - do 152.4 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowo, host USB - przecinak 4977766719711
EAN:	4977766719711
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Typ drukarki:	Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - monochromatyczny
Drukarka	
Technologia przyłączenia:	Przewodowa
Interfejs:	USB 2.0, LAN, szeregowo, host USB
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	300 dpi
Standardowe języki drukarki:	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster
Czcionki:	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold
Style i efekty:	Pogrubienie, lustro
Cechy:	Czujnik Black Mark, czujnik odstępu
Auto Cutter:	Tak
Kody paskowe:	Kod 93, Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, Truncated PDF417, kod Micro QR
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	6 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Papier receptowy, paper tag, etykiety cięte, opaski na nadgarstek
Kompatybilne taśmy:	Taśma RD
Max rozmiar nośnika:	Wałek (6,3 cm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	19 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	63 mm
Rozmiary nośników:	Wałek (6,3 cm)
Maks. szerokość druku:	56 mm
Maks. długość druku:	1 m
Zakres grubości nośnika:	0.058 mm - 0.279 mm
Maks.średnica zewnętrzna roli:	127 mm
Średnica rdzenia roli:	25.4 mm
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Zasilanie	
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterownik
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.1 cm
Głębokość:	21.5 cm
Wysokość:	17.2 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Waga:

1.34 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.