

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-ptp950nwyj1-drukarka-etykiet-brother-ptp950nwyj1-p-237134.html>



## BROTHER PTP950NWyj1 Drukarka etykiet Brother PTP950NWyj1

Cena brutto	<b>2 007,53 zł</b>
Cena netto	<b>1 632,14 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3631355</b>
Kod producenta	<b>PTP950NWyj1</b>
Kod EAN	<b>4977766764537</b>

### Opis produktu

#### Opis

Urządzenie P-touch P950NW pozwala na drukowanie kodów, obrazów oraz danych z arkuszy kalkulacyjnych. Z drukarki można korzystać także poza pomieszczeniami bez udziału adaptera poprzez umieszczenie w niej opcjonalnych baterii litowo-jonowych.

Brother PT-P950NW pozwala użytkownikom drukować na taśmach Brother TZe, w których zastosowana została opatentowana przez producenta technologia laminowania. Taśmy te składają się z sześciu warstw, tworzących cienką i bardzo wytrzymałą etykietę. Znaki nanoszone są metodą termotransferu i umieszczane pomiędzy dwoma ochronnymi warstwami PET (folia poliestrowa). Takie rozwiązanie zabezpiecza je przed cieczami, tarcieniem, temperaturą, chemikaliami oraz światłem słonecznym. Przeprowadzone testy taśm zapewniają gwarancję wysokiej jakości oraz dużej wytrzymałości. Nośniki są również wygodne w użyciu - charakteryzują się łatwą w odklejeniu warstwą zabezpieczającą oraz dobrą przyczepnością.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodna i intuicyjna w obsłudze**

Urządzenie P-touch P950NW pozwala na drukowanie kodów, obrazów i danych z arkuszy kalkulacyjnych. Z drukarki można korzystać także poza pomieszczeniami bez udziału adaptera poprzez umieszczenie w niej opcjonalnych baterii litowo-jonowych.

- **Gwarancja wysokiej jakości i trwałości**

Przeprowadzone testy taśm dają gwarancję wysokiej jakości oraz dużej wytrzymałości. Nośniki są również wygodne w użyciu - charakteryzują się łatwą w odklejeniu warstwą zabezpieczającą oraz dobrą przyczepnością.

Produkt:

Nazwa:

BROTHER PTP950NWyj1 Drukarka etykiet Brother PTP950NWyj1

Opis:

Brother P-Touch PT-P950NW - Drukarka do etykiet - termotransferowa - Roll (3,6 cm) - 360 x 720 dpi - do 60 mm/sek - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) - przecinak 4977766764537

EAN:

36 miesięcy w serwisie

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka do etykiet - termotransferowa - monochromatyczny Republika Czeska

Lokalizacja:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Do 60 mm/sek

Interfejs:

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

360 x 720 dpi

Standardowe języki drukarki:

EPSON ESC/P

Style i efekty:

Pogrubienie, normalny, pionowo, cień, kursywa, cień światła, wielokanałowy, odwróć

Cechy:

Przycisk Feed&Cut

Auto Cutter:

Tak

Dołączone czcionki:	1 x TrueType
Kody paskowe:	Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, 2 z 5 ITF, EAN-8, EAN-13, GS1-128, RSS-14
Cechy drukarki:	Automatyczne wyłączenie
Obsługa nośników	Taśma laminowana
Typy nośników:	Taśma TZe, taśma HSe, etykieta FLe
Kompatybilne taśmy:	Roll (3,6 cm)
Max rozmiar nośnika:	36 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	Roll (2,4 cm), Roll (0,6 cm), Roll (1,8 cm), Roll (1,2 cm), Roll (0,9 cm), Roll (3,6 cm), Rolka (0,35 cm), Rolka (0,58 cm), rolka (2,36 cm), rolka (1,77 cm), rolka (1,17 cm), rolka (0,88 cm), 21 x 45 mm
Rozmiary nośników:	32 mm
Maks. szerokość druku:	1 x ręczny - 1 rolka - Roll (3,6 cm)
Podajniki nośników:	Serwer wydruków
Praca w sieci	WPS
Praca w sieci:	
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Nośniki w zestawie:	1 36 mm x 8 m taśma TZe czerń na bieli
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x
Standardy ochrony środowiska	
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata z rejestracją produktu
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.8 cm
Głębokość:	19.2 cm
Wysokość:	14.6 cm
Waga:	1.51 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	16.5 cm
Głębokość (transport):	26.6 cm
Wysokość (transport):	33.3 cm
Waga (transport):	2.77 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.