

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-td4550dnwbxx1-drukarka-etykiet-brother-td4550dnwbxx1-p-238231.html>



BROTHER TD4550DNWBXX1 Drukarka etykiet Brother TD4550DNWBXX1

Cena brutto	2 327,69 zł
Cena netto	1 892,43 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3439586
Kod producenta	TD4550DNWBXX1
Kod EAN	4977766798273

Opis produktu

Opis

Intuicyjny wyświetlacz LCD urządzenia TD-4550DNWB sprawia, że jest ono drukarką etykiet przyjazną dla użytkownika. Dzięki profesjonalnej rozdzielczości stanowi idealne narzędzie do druku kodów kreskowych 2D. Mogą być one z łatwością skanowane oraz procesowane.

Łączność Bluetooth umożliwi podłączenie oraz konfigurację za pomocą smartfona lub tableta przy użyciu aplikacji Mobile Deploy. Łączność bezprzewodowa eliminuje potrzebę używania przewodów.

Technologia druku termicznego zapobiega marnowaniu się etykiet. Drukuj ilość etykiet zgodną z zapotrzebowaniem.

Automatyczna konfiguracja nośników pozwala na oszacowanie wymiarów etykiety. Po prostu włóż taśmę w rolce i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Reasumując, urządzenie TD-4550DNWB to wszechstronna drukarka etykiet.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Przyjazny dla użytkownika ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
- Profesjonalna rozdzielczość do 300dpi
- Wysoka prędkość druku do 6 obrazów na sekundę
- Pozwala na wydruk etykiet o szerokości do 108mm
- Łatwa automatyczna konfiguracja nośników

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Standardowe języki drukarki:

Cechy:

Kody paskowe:

BROTHER TD4550DNWBXX1 Drukarka etykiet Brother TD4550DNWBXX1

Brother TD-4550DNWB - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - Rolka (11,8 cm) - 300 x 300 dpi - do 152.4 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowo, Wi-Fi(n), host USB, Bluetooth 4.2 4977766798273

24 miesiące

Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - monochromatyczny

Do 152.4 mm/sek

Wyświetlacz LCD

Bezprzewodowa

USB 2.0, LAN, szeregowo, Wi-Fi(n), host USB, Bluetooth 4.2

Tak

300 x 300 dpi

EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer

Control Language (CPCL)

Przepuszczalny czujnik mediów, odbijający czujnik mediów,

czujnik otwartej pokrywy

Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, NW-7, GS1 DataBar, kod

QR, MaxiCode, Aztec Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-

Cechy drukarki:	E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, kod Micro QR, GS1-128, RSS
RAM	Mechanizm wkładania papieru, zegar w czasie rzeczywistym
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	256 MB
Technologia / Rodzaj obudowy:	SDRAM
Pamięć fleszowa	
Pamięć fleszowa:	64 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Papier receptowy, papier ciągły składany, etykiety ciągłe, etykiety cięte, oznaczenia, opaski na nadgarstek
Kompatybilne taśmy:	Taśma RD
Max rozmiar nośnika:	Rolka (11,8 cm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	19 mm x 6.4 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	118 mm x 3000 mm
Rozmiary nośników:	Rolka (1,9 cm), Rolka (11,8 cm)
Maks. szerokość druku:	108.4 cm
Zakres grubości nośnika:	0.058 mm - 0.279 mm
Maks.średnica zewnętrzna roli:	127 mm
Średnica rdzenia roli:	12.7 mm
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	WEP, WPA, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x RS-232C 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Cechy:	Podajnik tylny
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 4.0.3 lub nowszy, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple iOS 8 lub późniejszy, Microsoft Windows Server 2016
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 85%
Wymiary i waga	
Szerokość:	18 cm
Głębokość:	22.4 cm
Wysokość:	15.5 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.