

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-900-series-integrated-services-routers-p-258464.html>

CISCO 900 Series Integrated Services Routers



Cena brutto	1 622,86 zł
Cena netto	1 319,40 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3506145
Kod producenta	C921-4P
Kod EAN	889728172059

Opis produktu

Opis

Routery usług zintegrowanych Cisco z serii 900 łączą sieć WAN, przełączanie, system bezpieczeństwa oraz zaawansowane opcje łączności w kompaktowej i bezwentylatorowej platformie. Stwórz sieć o wysokim poziomie bezpieczeństwa w klasie korporacyjnej z routerem odpowiednim dla firm małych i średnich.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajność rzędu klasy korporacyjnej**

Możliwość przeprowadzania aktualizacji, opłat uzależnionych od rozwoju, obsługa większej liczby urządzeń i przedmiotów podłączonych do sieci i aplikacji w chmurze.

- **Łatwa obsługa**

Kompaktowy projekt bez wentylatora sprawia, że ta seria routerów jest łatwa w użyciu z dowolnej lokalizacji, z domu lub biura.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

CISCO 900 Series Integrated Services Routers

Cisco Integrated Services Router 921 - - router - przełącznik

4-portowy - 1GbE - porty WAN: 2

0889728172059

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Router - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)

Stacjonarny

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP, HTTP, HTTPS, cRTP

Protokół routingu:

OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, IGMPv3,

GRE, OSPFv3, policy-based routing (PBR), BGP-4+, WCCP,

Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP, STP, MGRE

Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

DES, Szyfrowanie 3DES, AES, SSL, PKI, AES 128 bitów, 192-bit AES, 256 bitów AES

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

Obsługa NAT, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X),

nasłuchiwanie IGMP, obsługa DiffServ, filtrowanie adresów

MAC, LLQ, CBWFQ, WFQ, obsługa ACL, QoS, LFI, DMVPN,

serwer DHCP, VRF-Lite, DNS proxy, przekaźnik DHCP, klient

DHCP, MIB, NDP, serwer VPN, FNF, obsługa DSCP, Storm

Control, technologia SmartPort, klient VPN, HQoS, SPAN, EEM,

MHSRP, NBAR, NBAR 2, PfR, CBTS, CBTP, CBWRED, Cisco IP

SLA, Cisco NG PnP Protocol

Zgodność z normami:

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN

Procesor:	60950-1, VCCI V-3, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, KN24, CNS13438:2006, EN 300 386 V1.6.1, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 300 386, TCVN 7189, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7317, KN22:2009, ICES-003:2012 Issue 5
RAM:	2.2 GHz
Pamięć fflashowa:	1 GB
Rozszerzenie / połączenie	2 GB
Interfejsy:	WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Zarządzanie: 1 x konsola - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	Cisco IOS IP Base
Wymiary i waga	
Szerokość:	22.86 cm
Głębokość:	24.13 cm
Wysokość:	4.32 cm
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - 1 rok - czas reakcji: 10 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.