

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-air-cap1702iek9-rf-cisco-aironet-1702i-80211ac-cap-3x3-mimo-internal-antennas-refurbished-p-220761.html>



CISCO AIR-CAP1702IEK9-RF Cisco Aironet 1702i, 802.11ac CAP, 3x3 MIMO, Internal Antennas - REFURBISHED

Cena brutto	1 431,24 zł
Cena netto	1 163,61 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2556664
Kod producenta	AIR-CAP1702IEK9-RF
Kod EAN	882658840289

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kolor obudowy:

Lokalizacja:

CISCO AIR-CAP1702IEK9-RF Cisco Aironet 1702i, 802.11ac CAP, 3x3 MIMO, Internal Antennas - REFURBISHED
Cisco Aironet 1702i Controller-based - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - regenerowany 0882658840289
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Punkt dostępu bezprzewodowego

22.1 cm

22.1 cm

5.1 cm

1 kg

Szary

Belgia, Bahrajn, Liban, Jemen, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Mongolia, RPA, Wietnam, Ukraina, Islandia, Rumunia, Sri Lanka, Luksemburg, Węgry, Cypr, Irak, Ghana, Kenia, Nigeria, Jamajka, Algieria, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Monako, Tunezja, Chorwacja, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Libia, Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Grecja, Turcja, Irlandia, Serbia, Montenegro, Bośnia i Hercegowina

Procesor / Pamięć / Pamięć

RAM:

512 MB

Pamięć flashowa:

64 MB

Praca w sieci

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Technologia połączenia:

Bezprzewodowa

Szybkość transmisji danych:

867 Mbps

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 5.0)

Pasma częstotliwości:

2.4 GHz, 5 GHz

Wskaźniki statusu:

Status

Cechy:

Automatyczne wykrywanie urządzenia, wsparcie dla DFS,

Algorytm kodowania:	obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), funkcja roamingowa, Maximum Ratio Combining (MRC), technologia 3T3R MIMO, zgodność z technologią Transmit Beam-forming (TxBF), wykrywanie obcych punktów dostępowych, do stosowania w komorach rozprężnych, technologia CleanAir Express, technologia Cisco BandSelect, technologia Cisco VideoStream, zarządzanie zasobami transmisyjnymi (RRM), cyclic shift diversity (CSD)
Metoda identyfikacji:	AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac (wersja robocza 5.0)
Antena	Wewnętrzna
Antena:	Antena dookólna
Kierunkowość:	4 dBi
Poziom uzyskany:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x zarządzanie - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155, Directive 93/42/EEC, EN 300 328, EMI/EMS Class B, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
Typ ceny:	Regenerowany
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zużycie energii w trybie aktywności:	15 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - dożywoćnia - czas reakcji: 10 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.