

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-asr1001-hx-system-4x10ge4x1ge-2xps-optional-crypto-p-198018.html>

## CISCO ASR1001-HX System 4x10GE+4x1GE 2xP/S optional crypto



Cena brutto	<b>361 629,77 zł</b>
Cena netto	<b>294 007,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3903382</b>
Kod producenta	<b>ASR1001-HX-DNA</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Wykonanie:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

CISCO ASR1001-HX System 4x10GE+4x1GE 2xP/S optional  
crypto

Cisco ASR 1001-HX - Router - 10 GigE - przepływ powietrza  
przód-tył - montowany w szafie rack - dla P/N: L-LIC-DNA-ADD

90 days

Router

Przepływ powietrza przód-tył montowany w szafie rack -  
modularny - 1U

Przewodowa

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Przepustowość: 60 Gb/s

Przepustowość szyfrowania: do 20 Gbps

CLI

Obsługa NAT, głęboka analiza pakietów Deep Packet  
Inspection (DPI), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service  
(QoS), NetFlow, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), In-  
Service Software Upgrade (ISSU), wsparcie DNA

CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, IEC  
61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC  
61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3,  
EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS  
60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN  
61000-4-6, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11,  
EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA  
C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, AS/NZS CISPR 22, EN  
55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN  
300 386

8 GB (zainstalowane) / 16 GB (maks.)

8 x 1000Base-T - SFP (mini-GBIC)

8 x 10Gb Ethernet - SFP (mini-GBIC)

Zarządzanie: 1 x pomocniczy - RJ-45

Zarządzanie: 1 x konsola - RJ-45

USB: 1 x konsola

USB: 2 x 4 pin USB Typ A

Zarządzanie: 1 x 1000Base-T - RJ-45

Adapter mocy wewnętrznej - komponent podłączany na gorąco

Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Ilość zainstalowanych:	2 (zainstalowane) / 2 (maks.)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Osłona zaślepiająca (EPA) Przejściówki Portu Ethernet, pokrywa przednia bez gniazd
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Cisco IOS XE 16.3.1S
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.9 cm
Głębokość:	55.3 cm
Wysokość:	4.37 cm
Waga:	10.43 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - 90 dni - czas reakcji: 10 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90%
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	P/N: L-LIC-DNA-ADD

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.