

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-business-switching-cbs220-smart-48-port-gigabit-poe-382w-4x10g-sfp-uplink-p-220603.html>

## CISCO Business Switching CBS220 Smart 48-port Gigabit PoE 382W 4x10G SFP+ uplink



Cena brutto	<b>3 398,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 763,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4219228</b>
Kod producenta	<b>CBS220-48P-4X-EU</b>
Kod EAN	<b>889728345149</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

CISCO Business Switching CBS220 Smart 48-port Gigabit PoE 382W 4x10G SFP+ uplink

Cisco Business 220 Series CBS220-48P-4X - Przełącznik - smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabajtów SFP+ (uplink - montowany w szafie rack - PoE+ (382 W) 0889728345149

36 miesięcy

Przełącznik - 48 porty - smart

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabajtów SFP+ (uplink PoE+ 382 W

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 130,94 Mpps

Zdolność przełączania: 176 Gb/s

Instancje MSTP: 16

Obsługuje VLANs: 256

Reguły ACL: 512

Zdolność buforowania (MB): 16

8192 wpisów

9216 bajtów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP

SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, obsługuje LACP, obsługuje LLDP, Port Security, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), podwójne obrazy oprogramowania, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Generic VLAN Registration Protocol

Zgodność z normami:	(GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), 1 wentylator, zarządzanie VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP), strażnik pętli STP, Weighted Round Robin (WRR), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention, wykrywanie pętli zwrotnej, serwer Telnet, Unknown Storm Control, BPDU Guard, Cisco Discovery Protocol (CDP), Duplicate Address Detection (DAD), obsługa TCP, VLAN głos automatyczny, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM:	256 MB
Pamięć faszowa:	64 MB
Wskaźniki statusu:	System, łącze/aktywność/prędkość
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 10GBase-X SFP+ uplink
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	482 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	265,589 godziny
Zgodność z normami:	C-Tick, UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A
Lokalizacja:	Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	35 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	5.36 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - 3 lata - czas reakcji: następny dzień roboczy
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.