

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-9300-24-port-poe-network-essentials-sprzedawany-wylacznie-z-licencjami-dna-p-112563.html>



CISCO Catalyst 9300 24 port PoE+ Network Essentials Sprzedawany wyłącznie z licencjami DNA

Cena brutto	11 797,64 zł
Cena netto	9 591,58 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2891588
Kod producenta	C9300-24P-E
Kod EAN	889728035774

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Cechy:

CISCO Catalyst 9300 24 port PoE+ Network Essentials
Sprzedawany wyłącznie z licencjami DNA
Cisco Catalyst 9300 - Network Essentials - przełącznik - L3 -
Tak - 24 x 10/100/1000 (PoE+) - montowany w szafie rack -
PoE+ (445 W)
0889728035774
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak - wieżowy
Montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 (PoE+)
PoE+
445 W
Zdolność przełączania: 128 Gb/s
Przepustowość zagregowana: 480 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 154,76 Mp/s
Wpisy w tabeli routingu IPv4: 32000
Wpisy w tabeli routingu IPv6: 16000
Flexible NetFlow entries: 64000
Identyfikatory sieci VLAN: 4000
Wirtualny interfejs: 2000
32000 wpisów
9198 bajtów
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, PIM-SM, OSPFv3, PIM-
SSM, policy-based routing (PBR), RIPng
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF,
RESTCONF
AES 128 bitów
Trunking, tryb pełnego duplexu, ważne losowo wcześnie
wykrywanie (WRED), obsługa protokołu Spanning Tree (STP),
obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Remote
Switch Port Analyzer (RSPAN), Management Information Base
(MIB), technologia Cisco StackWise-480, technologia Cisco
StackPower, Flexible NetFlow (FNF), uwierzytelnianie 802.1x,

Zgodność z normami:**RAM:**

Pamięć faszowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Zasilanie

Zasilacz:

Ilość zainstalowanych:

Maksymalna obsługiwana ilość:

Zasilanie nadmiarowe:

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

bufor pakietów 16MB, klient FTP, 3 wentylatory, Control plane protection (CoPP), Source-Specific Multicast (SSM), Wireshark - zintegrowane, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Private VLAN IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at
8 GB
16 GB
Status

48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

1 x USB 2.0

1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające

Adapter mocy wewnętrznej - komponent podłączany na gorąco

1

2

Opcja

715 wat

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

299,000 godziny

CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 300 386, TVCN 7317, VCCI V-3/2009 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Cisco IOS Universal

44.5 cm

44.5 cm

4.4 cm

7.4 kg

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji:
następny dzień roboczy

Wsparcie techniczne - konsultacja - 90 dni

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

-5 °C

45 °C

5-90% (niekondensująca)

-40 °C

70 °C

5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.