

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-9500-1u-rm-network-essentials-l3-managed-switch-1xcpu-24ghz-16gb-ram-16gb-flash-24x25gbe-p-288236.html>

CISCO Catalyst 9500 1U RM Network Essentials L3 Managed Switch 1xCPU 2.4GHz 16GB RAM 16GB Flash 24x25GbE



Cena brutto	77 074,07 zł
Cena netto	62 661,85 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3397568
Kod producenta	C9500-24Y4C-E
Kod EAN	889728142656

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

CISCO Catalyst 9500 1U RM Network Essentials L3 Managed Switch 1xCPU 2.4GHz 16GB RAM 16GB Flash 24x25GbE
Cisco Catalyst 9500 - Network Essentials - przełącznik - L3 - Tak - 24 x 25 Gigabit SFP28 - montowany w szafie rack
0889728142656
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak - wieżowy

Montowany w szafie rack 1U

25 Gigabit Ethernet

24 x 25 Gigabit SFP28

Wydajność przełączania (pełny duplex): 1,6 Tb/s

Szybkość przekierowywania: 1 Bp/s

Wpisy w tabeli routingu: 80000

Pośrednie trasy IPv4: 212000

Trasy IPv4 hosta: 90000

Pośrednie trasy IPv6: 212000

Trasy IPv6 hosta: 90000

Skala multicast: 32000

Skala ACL QoS: 16000

Skala ACL zabezpieczeń: 270000

Wpisy FNF: 96000

Identyfikatory sieci VLAN: 4000

Wirtualny interfejs: 4000

64K wpisów

9198 bajtów

OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, IGMP, VRRP, MSDP, policy-based routing (PBR), RIPng

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, NETCONF, RESTCONF

256 bitów AES

Obsługa DHCP, obsługa NAT, obsługa IPv6, NSF, SSO, CBWFQ, WRED, obsługa STP, obsługa MSTP, QoS, snooping MLD, NSR, Rapid PVST+, RSPAN, MIB, VRF, MLD, uwierzytelnianie 802.1x, Wireshark - zintegrowane, EoMPLS, Private VLAN, ZTP, obsługa

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Cechy:

Zgodność z normami:	CoAP, bezpieczne uruchamianie, SPAN, FHS IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.3ba
Procesor:	1: 2.4 GHz
RAM:	16 GB
Pamięć flashowa:	16 GB
Wbudowane urządzenia:	Znacznik RFID
Wskaźniki statusu:	Status
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 25Gbit LAN SFP28 4 x 100Gbit LAN 2 x USB 3.0
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej - komponent podłączany na gorąco
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Moc wyjściowa:	650 wat
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Różne	
MTBF:	336,780 godziny
Zgodność z normami:	CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 300 386, TVCN 7317, VCCI V-3/2009 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Cisco IOS XE 16.8.1
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	45.7 cm
Wysokość:	4.39 cm
Waga:	9.52 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	65 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.