

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-catalyst-9500-48-port-x-11025g-4-port-40100g-advantage-sprzedawany-wylacznie-z-licencjami-dna-p-186944.html>

CISCO Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G Advantage Sprzedawany wyłącznie z licencjami DNA



Cena brutto	83 249,02 zł
Cena netto	67 682,13 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3425128
Kod producenta	C9500-48Y4C-A
Kod EAN	889728142625

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

CISCO Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G Advantage Sprzedawany wyłącznie z licencjami DNA
Cisco Catalyst 9500 - Network Advantage - przełącznik - L3 - Tak - 48 x 25 Gigabit SFP28 - montowany w szafie rack
0889728142625
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak
Montowany w szafie rack 1U
25 Gigabit Ethernet
48 x 25 Gigabit SFP28
Wydajność przełączania (pełny duplex): 3,2 Tbps
Szybkość przekierowywania: 1 Bp/s
Wpisy w tabeli routingu: 80000
Pośrednie trasy IPv4: 212000
Trasy IPv4 hosta: 90000
Pośrednie trasy IPv6: 212000
Trasy IPv6 hosta: 90000
Skala multicast: 32000
Skala ACL QoS: 16000
Skala ACL zabezpieczeń: 270000
Wpisy FNF: 96000
Identyfikatory sieci VLAN: 4000
Wirtualny interfejs: 4000
64K wpisów
9198 bajtów
OSPF, IS-IS, RIP-2, BGP, EIGRP, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, RIPng, MPLS
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, NETCONF, RESTCONF
256 bitów AES
Obsługa DHCP, obsługa NAT, obsługa PAT, trunking, obsługa MPLS, bezprzerwowe przekazywanie (NSF), Stateful switchover (SSO), klasowo ważone równomierne kolejkowanie (CBWFQ),

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Cechy:

Zgodność z normami:	ważone losowo wczesne wykrywanie (WRED), obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Virtual Route Redundancy (VRRP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Non-Stop Routing (NSR), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), obsługuje Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Routing and Forwarding (VRF), Maximum Likelihood Demodulation (MLD), Flexible NetFlow (FNF), Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), obsługuje MACsec, Control plane protection (CoPP), Wireshark - zintegrowane, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Ethernet over MPLS (EoMPLS), Hierarchical Virtual Private LAN Service (H-VPLS), Private VLAN, obsługa Layer 3 VPN (L3VPN), obsługa CoAP, Switched Port Analyzer (SPAN)
Procesor:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.3ba
RAM:	1: 2.4 GHz
Pamięć flashowa:	16 GB
Wbudowane urządzenia:	16 GB
Rozszerzenie / połączenie	Znacznik RFID
Interfejsy:	48 x 25Gbit LAN SFP28 4 x 100Gbit LAN 2 x USB 3.0
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej - komponent podłączany na gorąco
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Moc wyjściowa:	650 wat
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Różne	
MTBF:	316,960 godziny
Zgodność z normami:	CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasa A, BSMI Class A, VCCI Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 300 386, TVCN 7317, VCCI V-3/2009 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Cisco IOS XE 16.8.1
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.5 cm
Głębokość:	45.7 cm
Wysokość:	4.39 cm
Waga:	9.96 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	65 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.