

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-cbs110-unmanaged-24-port-ge-switch-p-182344.html>

## CISCO CBS110 Unmanaged 24-port GE Switch



Cena brutto	<b>1 116,19 zł</b>
Cena netto	<b>907,47 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4048089</b>
Kod producenta	<b>CBS110-24PP-EU</b>
Kod EAN	<b>889728326414</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

CISCO CBS110 Unmanaged 24-port GE Switch  
Cisco Business 110 Series 110-24PP - Przełącznik -  
niezarządzalny - 12 x 10/100/1000 (PoE) + 12 x 10/100/1000 +  
2 x zestaw Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie  
rack, montowany na ścianie - PoE (100 W)  
0889728326414  
Ograniczona dożywotnia gwarancja

Przełącznik - 24 porty - niezarządzalny  
Stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie  
Gigabit Ethernet  
12 x 10/100/1000 (PoE) + 12 x 10/100/1000 + 2 x zestaw  
Gigabit SFP  
PoE  
100 W

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 35,7 Mp/s

Zdolność przełączania: 48 Gb/s

Zdolność buforowania (MB): 2

8K wpisów

9216 bajtów

Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto

MDI/MDI-X), Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics

Function, bez chłodzenia, Energy Efficient Ethernet,

blokowanie portów (HOLB), Weighted Round Robin (WRR),

wykrywanie pętli zwrotnej, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność

z blokadą bezpieczeństwa Kensington)

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE

802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

X ARM: 400 MHz

64 MB

8 MB

Zasilanie, PoE, łącze/aktywność

12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE

12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

2 x 1000Base-T / 1000Base-X RJ-45/SFP

Adapter mocy wewnętrznej

AC 120/230 V (50/60 Hz)

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Zużycie energii w trybie aktywności: Różne	135.67 wat
Akcesoria w zestawie:	Zestaw montażowy
MTBF:	340,703 godziny
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A
Lokalizacja:	Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja, Izrael, RPA, Wietnam, Ukraina, Egipt, Tajlandia, Filipiny, Korea, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Europejski Obszar Gospodarczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	20.3 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	2.98 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.