

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-firepower-1010-asa-appliance-desktop-p-173092.html>

CISCO Firepower 1010 ASA Appliance Desktop



Cena brutto	3 067,65 zł
Cena netto	2 494,02 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3787058
Kod producenta	FPR1010-ASA-K9
Kod EAN	889728235372

Opis produktu

Opis

Chroń swoją firmę w trakcie jej rozwoju. Seria Firepower 1000 oferuje wydajność, łatwość obsługi oraz pełną widoczność pozwalającą efektywnie wykrywać i przeciwdziałać zagrożeniom. Jej projekt optymalizuje usługi zabezpieczeń bez pogarszania wydajności sieci.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Chroni również przed zaawansowanymi zagrożeniami**

Wgląd oraz kontrola aplikacji, system zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, zaawansowana ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz filtrowanie adresów URL współpracują ze sobą, zapewniając ochronę na poziomie dużych rozwiązań korporacyjnych dzięki zintegrowanemu systemowi FTD.

- **Wydajność i niezawodność**

Wykorzystaj większą wydajność, bez kompromisów związanych z wykorzystaniem wszystkich funkcji jednocześnie.

- **Lepsza kontrola ruchu szyfrowanego**

Rozwiązanie Firepower serii 1000 pozwala zabezpieczyć sieć przed zagrożeniami ukrytymi w połączeniach szyfrowanych.

Produkt:	CISCO Firepower 1010 ASA Appliance Desktop
Nazwa:	Cisco FirePOWER 1010 ASA - Zapora - pulpit
Opis:	0889728235372
EAN:	90 days
Gwarancja producenta:	Ogólne
Rodzaj urządzenia:	Zapora
Szerokość:	19.9 cm
Głębokość:	20.5 cm
Wysokość:	4.62 cm
Waga:	1.36 kg
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Dysk twardy:	200 GB x 1
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Pulpit
Technologia podłączenia:	Przewodowa
Wykonanie:	Przepustowość zapory (UDP): 2 Gb/s Wieloprotokołowa przepustowość zapory ogniowej: 1,4 Gb/s Przepustowość VPN IPsec (test 450B UDP L2L): 500 Mb/s Równoczesne połączenia: 100000 Nowych połączeń na sekundę: 25000 Podmioty równorzędne VPN: 75 Bez chłodzenia
Pojemność:	
Cechy:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x - RJ-45 1 x 1000Base-T (zarządzanie) - RJ-45

Różne

Zgodność z normami:

1 x serial - RJ-45
1 x USB 3.0 - Type A

CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, Directive 2004/108/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, TVCN 7317, Directive 2006/108/EC, TCVN 7189, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Adapter mocy zewnętrznej
AC 120/230 V (50/60 Hz)

Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana sprzętu - 90 dni - czas reakcji: 10 dni

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

0 °C

40 °C

90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.