

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-firepower-1010-ngfw-appliance-desktop-p-112207.html>

CISCO Firepower 1010 NGFW Appliance Desktop



Cena brutto	3 156,88 zł
Cena netto	2 566,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3507847
Kod producenta	FPR1010-NGFW-K9
Kod EAN	889728192620

Opis produktu

Produkt:	CISCO Firepower 1010 NGFW Appliance Desktop
Nazwa:	Cisco FirePOWER 1010 Next-Generation Firewall - Zapora - pulpit
Opis:	0889728192620 90 days
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Zapora
Szerokość:	19.9 cm
Głębokość:	20.5 cm
Wysokość:	4.62 cm
Waga:	1.36 kg
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Dysk twardy:	200 GB x 1
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Pulpit
Technologia podłączenia:	Przewodowa
Wykonanie:	Zapora z funkcją Application Visibility and Control (AVC) - przepustowość (1024 B): 650 Mb/s Zapora z funkcjami Application Visibility and Control (AVC) i Intrusion Prevention System (IPS) - przepustowość (1024 B): 650 Mb/s Zapora z funkcją Application Visibility and Control (AVC) - przepustowość (450 B): 225 Mb/s Zapora z funkcjami Application Visibility and Control (AVC) i Intrusion Prevention System (IPS) - przepustowość (450 B): 225 Mb/s Transport Layer Security (TLS) - przepustowość: 150 Mb/s Przepustowość NGIPS (1024 B): 650 Mb/s Przepustowość NGIPS (450 B): 225 Mb/s Przepustowość VPN IPSec (1024B TCP z Fastpath): 300 Mb/s Maksymalna liczba sesji jednocześnie z AVC: 100000 Nowe połączenia na sekundę z AVC: 6000 Bez chłodzenia
Pojemność:	
Cechy:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x - RJ-45 1 x 1000Base-T (zarządzanie) - RJ-45 1 x serial - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A
Różne	
Zgodność z normami:	CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasa A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, Directive 2004/108/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, TVCN 7317, Directive 2006/108/EC, TCVN 7189, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A

Zasilanie**Zasilacz:**

Adapter mocy zewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Oprogramowanie / Wymagania systemowe**Dołączone oprogramowanie:**

Cisco Threat Defense 6.4

Gwarancja producenta**Obsługa i wsparcie:**

Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana sprzętu - 90 dni - czas reakcji: 10 dni

Parametry środowiska**Minimalna temperatura pracy:**

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.