

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cisco-isr-4331-3-ge-2-nim-1-sm-with-dna-support-p-188111.html>

## CISCO ISR 4331 3 GE 2 NIM 1 SM with DNA Support



Cena brutto	<b>13 421,02 zł</b>
Cena netto	<b>10 911,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3863380</b>
Kod producenta	<b>ISR4331-DNA</b>
Kod EAN	<b>889728152525</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączenia:

Protokół komunikacyjny danych:

Wykonanie:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć faszowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

CISCO ISR 4331 3 GE 2 NIM 1 SM with DNA Support

Cisco Integrated Services Router 4331 - Router - GigE - porty

WAN: 3 - montowany w szafie rack

0889728152525

90 days

Router

Montowany w szafie rack - modułarny - 1U

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Łączna przepustowość: 100 Mb/s

IPSec, PPPoE, DHCP

OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3,

GRE, PIM-SSM, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6,

policy-based routing (PBR), IPv4-to-IPv6 Multicast

SNMP, RMON

Ochrona firewall, obsługa VPN, obsługa VLAN, obsługa Syslog,

obsługa IPv6, klasowo ważone równomierne kolejkowanie

(CBWFQ), ważone losowo wczesne wykrywanie (WRED),

możliwość montowania na ścianie, obsługa list dostępu (ACL),

Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN),

obsługa RADIUS, NetFlow, IPFIX, wsparcie DNA

IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI

T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 Klasa A, CISPR 24,

EN55024, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasa A,

CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1,

EN 60950-1, AS/NZS 3548 Klasa A, GB 4943, VCCI V-3, EN

61000, KN22, KN24, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300

386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

4 GB (zainstalowane) / 16 GB (maks.) - DDR3 SDRAM

4 GB (zainstalowane) / 16 GB (maks.)

WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Szeregowy: 1 x konsola - RJ-45

Zarządzanie: 1 x konsola - mini USB typ B

Szeregowy: 1 x pomocniczy - RJ-45

USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A

2 x SFP (mini-GBIC)

Zarządzanie: 1 x RJ-45

2 (całkowity) / 2 (wolna) x NIM

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 526266398  
tel. +4822 398 89 00

---

Zasilanie	1 (całkowity) / 0 (wolna) x ISC
Zasilacz:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x Enhanced Service Module (SM-X)
Ilość zainstalowanych:	2 (całkowity) / 0 (wolna) x DIMM 240-pinowy
Wymagane napięcie:	Adapter mocy wewnętrznej - 250 wat
Różne	1 (zainstalowane) / 1 (maks.)
Zestaw do montowania w stojaku:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Wymiary i waga	Dołączony
Szerokość:	43.815 cm
Głębokość:	43.815 cm
Wysokość:	4.455 cm
Waga:	5 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana części - 90 dni - czas reakcji: 10 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 85%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.