

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-green-power-ups-vp1000eilcd-p-113030.html>

CYBERPOWER Green Power UPS VP1000EILCD



Cena brutto	474,60 zł
Cena netto	385,85 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3898733
Kod producenta	VP1000EILCD
Kod EAN	4712856274875

Opis produktu

Opis

CyberPower oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu.

UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości, aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilność z generatorem
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Technologia Energy Saving
- Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe
- Wyświetlacz stanu LCD
- Port łączności USB
- Szeregowy port łączności

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złączy wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

CYBERPOWER Green Power UPS VP1000EILCD

CyberPower Value Pro VP1000EILCD - UPS - AC 230 V - 550 wat
- 1000 VA - 1 faza - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 6 - czarny
4712856274875

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Czarny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 167 - 295 V

50/60 Hz \pm 1%

\pm 10%

1 faza

50/60 Hz \pm 5Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

6 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

550 wat / 1000 VA

Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	450 dżule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	1 min przy pełne obciążenie 9 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	8 godziny
Czas Transferu:	4 ms
Charakterystyka:	Zapieczętowane
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) 1 x obsługa (USB)
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel USB - zewnętrzna Kabel zasilający - zewnętrzna
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, GreenPower UPS Technology, start na baterii RoHS, EAC
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	PowerPanel Personal
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	10 cm
Głębokość:	26 cm
Wysokość:	22.7 cm
Waga:	6.23 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.