

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-listwa-zabezpieczajaca-p0420sud0-de-fr-emirfi-p-193540.html>



CYBERPOWER Listwa Zabezpieczająca P0420SUD0-DE / FR EMI/RFI

Cena brutto	55,23 zł
Cena netto	44,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4062371
Kod producenta	P0420SUD0-DE / FR
Kod EAN	4712856275780

Opis produktu

Opis

CyberPower P0420SUD0-DE jest idealny do ochrony przeciwprzepięciowej w domu / biurze. Listwa przeciwprzepięciowa została zaprojektowana w technologii metalowo-tlenkowego warystora (MOV), aby zabezpieczyć tłumik przepięć i podłączony sprzęt elektroniczny poprzez pochłanianie skoków energii spowodowanych przez burze i udary elektryczne. Dzięki portom ładowania USB urządzenie przeciwprzepięciowe może szybko ładować i zasilac urządzenia USB oraz akcesoria mobilne. Produkt posiada również ochronę przed przeciążeniem, filtrację EMI / RFI, obudowę odporną na uderzenia i wiele innych, zapewniając niezawodną ochronę urządzeń elektronicznych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Porty USB do ładowania
- Najlepsza w swojej klasie konstrukcja pyłoszczelna
- Overload Protection
- Ochrona komputerowa
- Otwory montażowe w kształcie dziurki od klucza

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Długość sznura:

Kolor:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Maksymalne natężenie prądu:

Eliminowanie zakłóceń:

Cas reakcji na zakłócenia:

Klasyfikacja energetyczna:

Maks napięcie w piklu:

CYBERPOWER Listwa Zabezpieczająca P0420SUD0-DE / FR EMI/RFI

CyberPower Professional Series P0420SUD0-DE - Linka zasilania - AC 200-250 V - wejście: CEE 7/7 - złącza wyjściowe: 4 (2 x USB, 4 x zasilanie Typ F) - 1.8 m przewód - Francja, Niemcy - czarny
4712856275780
24 miesiące w serwisie

Linka zasilania - zewnętrzny
1.8 m
Czarny
Francja, Niemcy

AC 200-250 V
50/60 Hz
1 x zasilanie CEE 7/7
4 x zasilanie Typ F
2 x 4 pin USB Typ A 2.4 A

10 A
Tak
1 ns
350 dżule
6000 V

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maks natężenie w pik:	7500 A
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany - 1.8 m
Poziom ochrony urządzenia:	25000 euro
Charakterystyka:	Wyłącznik, wskaźniki LED
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 10 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	5.55 cm
Głębokość:	4.55 cm
Wysokość:	29.7 cm
Waga:	395 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	11.5 cm
Głębokość transportowa:	4.8 cm
Wysokość transportowa:	33.5 cm
Waga transportowa:	600 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.