

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-pr2200elcdsl-cyber-power-ups-pr2200elcdsl-1980w-tower-iec-c13c19-p-84627.html>



CYBERPOWER PR2200ELCDSL Cyber Power UPS PR2200ELCDSL 1980W Tower (IEC C13/C19)

Cena brutto	3 040,60 zł
Cena netto	2 472,03 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2835468
Kod producenta	PR2200ELCDSL
Kod EAN	4712364146350

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

CYBERPOWER PR2200ELCDSL Cyber Power UPS

PR2200ELCDSL 1980W Tower (IEC C13/C19)

CyberPower Professional Tower Series PR2200ELCDSL - UPS -

AC 230 V - 1980 wat - 2200 VA - 9 Ah - RS-232, USB - złącza

wyjściowe: 9

4712364146350

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 160 - 283 V

AC 151 - 297 V

± 3%

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C20 16A

8 x zasilanie IEC 60320 C13

1 x zasilanie IEC 60320 C19

AC 230 V ± 10%

1980 wat / 2200 VA

Sinusoida

Tak

405 dżule

4

Kwasowo-ołowiowy

12 V

9 Ah

3 min przy pełne obciążenie

12 min przy ładowanie do połowy

8 godziny

RS-232, USB

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x EPO (emergency power off)
Różne Dołączone przewody:	Kabel EPO Kabel szeregowy - zewnętrzna Kabel USB - zewnętrzna Kabel zasilający - zewnętrzna - 3 m
Poziom ochrony urządzenia: Charakterystyka:	100000 euro Alarm dźwiękowy, odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), GreenPower UPS Technology, ochrona przed przeciążeniem C-Tick, RoHS
Zgodność z normami: Oprogramowanie / Wymagania systemowe Dołączone oprogramowanie: Standardy ochrony środowiska ENERGY STAR: Gwarancja producenta Obsługa i wsparcie: Parametry środowiska Minimalna temperatura pracy: Maksymalna temperatura pracy: Dopuszczalna wilgotność: Wymiary i waga Szerokość: Głębokość: Wysokość: Waga:	PowerPanel Business Edition Tak Gwarancja ograniczona - baterie - 3 lata 0 °C 40 °C 0-90% (niekondensująca) 17 cm 43.2 cm 22.1 cm 23.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.