

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/cyberpower-ut850eg-cyber-power-ups-ut850eg-425w-schuko-p-85513.html>



CYBERPOWER UT850EG Cyber Power UPS UT850EG 425W Schuko

Cena brutto	286,17 zł
Cena netto	232,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3521063
Kod producenta	UT850EG
Kod EAN	4712856273304

Opis produktu

Opis

CyberPower UT850EG gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii. Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa (Tower) umożliwi użytkownikom umieszczenie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Technologia Energy Saving
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kompatybilność z generatorem
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- High-speed Ethernet Data Transmission
- Port łączności USB
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Filtrowanie EMI i RFI
- Alarm z możliwością konfiguracji

Produkt:

Nazwa:

CYBERPOWER UT850EG Cyber Power UPS UT850EG 425W Schuko

Opis:

CyberPower UT Series UT850EG - UPS - AC 230 V - 425 wat - 850 VA - 1 faza - USB - złącza wyjściowe: 3 - czarny

EAN:

4712856273304

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Kolor:

Czarny

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 165 - 290 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz ± 1Hz

Margines napięcia wejściowego:

± 10%

Instalacja wejściowa:

1 faza

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz \pm 5Hz
Złącza wejściowe:	1
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	3 x zasilanie
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
Zasilanie:	425 wat / 850 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Kształt fali wyjściowej:	Krokowa aproksymacja sinusoidy
Klasyfikacja energetyczna:	125 dżule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Ilość:	1
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	30 min przy 60 Watts 20 min przy 90 Watts 6 min przy 200 watów
Czas ładowania:	6 godziny
Czas Transferu:	4 ms
Charakterystyka:	Zapieczętowane
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający 1.2 m
Charakterystyka:	Bezpotencjałowy styk przełączny, alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, ochrona przed przeciążeniem, start na baterii, zgodność z generatorem, GreenPower UPS Bypass Technology, obsługa Human Interface Device (HID), wewnętrzne ograniczanie natężenia
Zgodność z normami:	RoHS
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	8.4 cm
Głębokość:	28 cm
Wysokość:	17.4 cm
Waga:	4.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.