

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-latitude-5450-14inch-fhd-ultra-7-165u-16gb-1tb-ssd-fpr-scr-bk-w11p-3yps-p-263942.html>



DELL Latitude 5450 14inch FHD Ultra 7 165U 16GB 1TB SSD FPR SCR BK W11P 3YPS

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 6 820,11 zł |
| Cena netto | 5 544,80 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 47278352 |
| Kod producenta | N016L545014EMEA_VP |

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

DELL Latitude 5450 14inch FHD Ultra 7 165U 16GB 1TB SSD
FPR SCR BK W11P 3YPS

Opis:

Dell Latitude 5450 - Intel Core Ultra 7 - 165U / do 4.9 GHz -
vPro Enterprise - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 1
TB SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit
Ethernet - Wi-Fi 6E - szary - z 3 Lata ProSupport

EAN:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Reklamacje:

Ogólne

Komputer przenośny
Windows 11 Pro

Typ produktu:

System operacyjny:

Procesor / Chipset

CPU:

Intel Core Ultra 7 (Series 1) 165U / 1.7 GHz
4.9 GHz

Max Turbo Speed:

12-rdzeniowy

Ilość rdzeni:

12 MB

Pamięć podręczna:

Intel vPro Enterprise

Technologia platformy:

Pamięć

RAM:

16 GB (2 x 8 GB)

Max obsługiwany RAM:

64 GB

Technologia:

DDR5 SDRAM

Szybkość:

2800 MHz

Szybkość Znamionowa:

2800 MHz

Rodzaj obudowy:

SO-DIMM 262-pin

Ilość slotów:

2

Puste sloty:

0

Główna pamięć:

1 TB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)

Wyświetlacz

Typ:

14" - IPS

Rozdzielczość:

1920 x 1080 (Full HD)

Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości:

60 Hz

Szeroki ekran:

Tak

Gęstość pikseli (ppi):

157

Jasność obrazu:

250 cd/m²

Poziomy kąt widzenia:

+85 / -85

Pionowy kąt widzenia:

+85 / -85

Paleta Kolorów:

45% NTSC

Charakterystyka:

Przeciwoślepniowy, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,161 mm

Audio & Video

Procesor graficzny:
Aparat fotograficzny:
Rozdzielczość:
Typ czujnika obrazu:
Rozdzielczości wideo:
Klatki na sekundę:
Cechy kamery:

Intel Graphics
Tak - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (podczerveń)
2,07 Mpx (standard), 0,23 Mpx (podczerveń)
CMOS
1920 x 1080, 640 x 360
30 klatki/sek
HDR (High Dynamic Range), migawka prywatności, kamera IR/RGB, 80 stopni, 86,6 stopnia (kamera IR)
Głośniki stereo, 2 mikrofony macierzy
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Wyjście: MaxxAudio 13.0

Dźwięk:
Zgodność z normami:
Cechy audio:
Wejście
Typ:
Podświetlenie Klawiatury:
Komunikacja
Bezprzewodowe:
Kontroler bezprzewodowy:
Interfejs sieciowy:
Kontroler ethernet:
Charakterystyka:
Bateria
Technologia:
Adapter AC
Wejście:
Wyjście:
Połączenia & Rozszerzenie
Szczegóły Interfejsu:

Klawiatura, panel dotykowy
Tak

Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230
Gigabit Ethernet
Intel I219-LM
Funkcja dual stream (2x2), antena WWAN

3 ogniwa

AC 100-240 V (50/60 Hz)
65 wat, 5 / 9 / 15 / 20 V

HDMI
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode)
(Power Delivery)
USB 3.2 Gen 1 (PowerShare)
USB 3.2 Gen 1
LAN
Słuchawki/mikrofon combo jack

Oprogramowanie
Dołączone oprogramowanie:
Różne
Kolor:
Zintegrowane opcje:
Ochrona:

Microsoft Office (wersja próbna)

Cechy:
Ochrona przeciwkradzieżowa:

Szary
Przyspieszeniomierz
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,
czytnik odcisków palców, czytnik kart inteligentnych
ExpressCharge
Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa
sprzedawana osobno)
Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina
Zasilacz USB-C
FIPS 140-2, TCG Certified
0.06 W/kg (body)
0.06 W/kg (kończyna)

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Akcesoria w zestawie:
Zgodność z normami:
Swoiste Tempo Pochłaniania Energii (SAR):

Wymiary i waga
Wymiary (szer./głęb./wys.):
Waga:
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
Certyfikat TCO:
EPEAT Compliant:
Certyfikat ENERGY STAR:
Ślad Węglowy:
Produkcja (kg CO2e):
Logistyka (kg CO2e):
Eksploatacja (kg CO2e):
EOL (kg CO2e):
Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e):
Wersja PAIA:
Gwarancja producenta
Usługi w pakiecie:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

32.135 cm x 21.2 cm x 2.104 cm
1.4 kg
-
EPEAT Gold
Tak
111 kg carbon emissions
81
4
24
2
87
GaBi version 1
3 Lata ProSupport
0 °C
35 °C
10-90% nieskroplone

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

| | |
|---|--------------------------------|
| Odporność na wstrząsy (podczas pracy): | 110 g @ 2 ms half-sine impulsu |
| Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku): | 160 g @ 2 ms half-sine impulsu |
| Odporność na drgania (podczas pracy): | 0.66 g @ RMS (random) |
| Odporność na drgania (w stanie spoczynku): | 1.3 g @ RMS (random) |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.