

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-p2425he-238inch-605cm-usb-chub-wost-p-261267.html>

DELL P2425HE 23.8inch 60.5cm USB-C Hub WOST



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 911,60 zł |
| Cena netto | 741,14 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 47240506 |
| Kod producenta | 210-BMTC |
| Kod EAN | 5397184821732 |

Opis produktu

Opis

Monitor Dell P2425HE został zaprojektowany z myślą o potrzebach profesjonalistów poszukujących wysokowydajnego wyświetlacza z zaawansowanymi funkcjami łączności i ergonomii. Ten 24-calowy monitor zapewnia oszałamiające efekty wizualne dzięki rozdzielczości Full HD i 99% gamie kolorów sRGB, dzięki czemu idealnie nadaje się do precyzyjnych zadań wymagających dokładności kolorów. Wszechstronne opcje łączności, w tym USB-C z zasilaniem, pozwalają usprawnić przestrzeń roboczą, zmniejszając plątanie kabli i zwiększając produktywność. Ergonomiczna konstrukcja monitora, wyposażona w regulowaną podstawę i zintegrowane zarządzanie kablami, zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo, jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest widoczne w certyfikacie ENERGY STAR i EPEAT Gold, co czyni go idealnym wyborem dla świadomych ekologicznie konsumentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy rozrywkę, Dell P2425HE oferuje połączenie wydajności, wygody i zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ulepszona łączność**

Wyposażony w kabel USB-C 3.2 Gen 2 i DisplayPort 1.4, monitor Dell P2425HE oferuje wszechstronne opcje łączności, obsługując szybki transfer danych i dostarczanie mocy do 90 W. Ta funkcja upraszcza przestrzeń roboczą, zmniejszając plątanie kabli i ułatwiając podłączanie laptopów i innych urządzeń.

- **Doskonałe wrażenia wizualne**

24-calowy wyświetlacz oferuje 99% gamę kolorów sRGB i rozdzielczość Full HD 1080p, zapewniając żywe i dokładne kolory. Dzięki Dell ComfortView Plus, technologii Flicker-Free i technologii Low Blue Light, zapewnia komfortowe wrażenia wizualne, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długich sesji roboczych.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Wyposażony w 3-stronny monitor bez ramki z regulowaną podstawą, Dell P2425HE umożliwia płynną konfigurację wielu monitorów i optymalne kąty widzenia. Zintegrowane zarządzanie kablami utrzymuje porządek w miejscu pracy, zwiększając produktywność i komfort.

- **Ekologiczny wybór**

Dzięki certyfikacji ENERGY STAR, ocenie EPEAT Gold i konstrukcji ze szkła bez arsenu i bezrętcowego oświetlenia LED, Dell P2425HE jest wyborem przyjaznym dla środowiska, minimalizującym ślad węglowy, zapewniając jednocześnie wyjątkową wydajność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL P2425HE 23.8inch 60.5cm USB-C Hub WOST
Dell P2425HE - Bez podstawy - monitor LED - 24" (23.81"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - z 3 lata
Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service
and Premium Panel Exchange
5397184821732
36 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D
24"
23.81"

| | |
|--------------------------------------|--|
| Łańcuch Stokrotkowy: | Tak |
| Wbudowane urządzenia: | Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C |
| Zasilanie USB: | 90 wat |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.2745 mm |
| Pikseli na cal: | 92.53 |
| Jasność: | 250 cd/m ² |
| Współczynnik kontrastu: | 1500:1 |
| Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów: | 99% sRGB |
| Czas reakcji: | 5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 100 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 110 kHz |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Anti-glare 3H hardness |
| Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka: | Podświetlenie krawędziowe LED, technologia Flicker Free, bezrtęciowy, kontroler OSD, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, Szeroki Kąt Patrzenia, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 53.864 cm x 5.003 cm x 31.423 cm - bez podstawki |
| Waga: | 3.69 kg |
| Złącza: | HDMI |
| Interfejsy: | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST) USB-C 3.2 Generacji 1 upstream/DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny z Power Delivery (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 90 W) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W) LAN |
| Mechaniczne | |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA |
| Akcesoria w zestawie: | Zacisk kablowy |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 2 - 1 m |
| Zgodność z normami: | Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Konsumpcja energii (w trybie ON): | 13.9 W |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 13.9 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 15.2 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny): | 180 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.3 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | Dell Display Manager |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Waga transportowa: | 5.8 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Gold |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Usługi powiązane: | 3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10-80% (niekondensująca) |

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.