

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pe-r360-8x25-hp-xeon-e-2434-16gb-1x600gb-rails-broadcom-5720-perc-h355-idrac9-basic-1x700w-p-275104.html>



DELL PE R360 8x2.5 HP Xeon E-2434 16GB 1x600GB Rails Broadcom 5720 PERC H355 iDRAC9 Basic 1x700W

Cena brutto	7 611,37 zł
Cena netto	6 188,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47105293
Kod producenta	EMEA_PER360SPL2

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Kolor:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Główne cechy procesora:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

DELL PE R360 8x2.5 HP Xeon E-2434 16GB 1x600GB Rails
Broadcom 5720 PERC H355 iDRAC9 Basic 1x700W
Dell PowerEdge R360 - Serwer - montowany w stojaku 1U -
pojedynczy - 1 x Xeon E-2434 / do 5 GHz - RAM 16 GB - SAS -
wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - HDD 600 GB -
G200eW - Gigabit Ethernet - monitor: brak - czarny - z 3 Lata
Basic Onsite

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

3 Lata Basic Onsite

Montowany w stojaku - 1U

Pojedynczy

8

Czarny

Intel Xeon E-2434

3.4 GHz

5 GHz

Quad-Core

1

1

Liczba wątków - 8

12 MB

12 MB

16 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)

DDR5 SDRAM - ECC

4800 MHz

4800 MHz

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 3 (pusty)

Niebuforowana

1 x 16 GB

Napęd dyskowy	
Typ:	HDD - wymiana podczas pracy
Pojemność:	1 x 600 GB
Typ interfejsu:	SAS
Prędkość obrotowa:	10000 obr/min
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H355 Front
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200eW
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Dell Remote Access Controller 9 Basic (iDRAC9)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 7 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line 1 PCIe x4 - pół długości, niski profil
Sloty:	2 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interfejsy:	2 x USB 2.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) 1 x VGA (1 tylne) 1 x zarządzanie - micro-USB Type-AB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) 2 x USB 3.2 Gen 1 (1 tył, 1 wew.) 1 x szeregowy
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Faseta, szyny z CMA
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	700 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.2 cm
Głębokość:	59.89 cm
Wysokość:	4.28 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.