

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-poweredge-r760xs-intel-xeon-silver-4514y-32gb-480gb-ssd-sata-ri-rails-wo-ca-bezel-no-nic-perc-h755-lp-idrac9-ent-2x700w-tit-p-279475.html>



DELL PowerEdge R760xs Intel Xeon Silver 4514Y 32GB 480GB SSD SATA RI Rails w/o CA Bezel No NIC PERC H755 LP iDRAC9 Ent 2x700W Tit

Cena brutto	16 525,02 zł
Cena netto	13 434,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47304394
Kod producenta	EMEA_PER760XS4SPL

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wprowadzaj innowacje tam, gdzie nigdy nie sądziłeś, że jest to możliwe**
Wdrażaj masowe obliczenia w dowolnym miejscu dzięki rodzinie wydajnych, bezpiecznych serwerów zaprojektowanych w celu przyspieszenia automatyzacji i innowacji. PowerEdge R760xs jest elastycznym serwerem chłodzonym powietrzem i pasuje do obecnej infrastruktury, obsługując wszelkie wymagające aplikacje.
- **Zarządzanie systemami OpenManage**
Okiełznaj złożoność swojego środowiska IT dzięki portfolio zarządzania systemami Dell OpenManage, które wykorzystuje narzędzia i rozwiązania do wykrywania, wdrażania, monitorowania, zarządzania, aktualizowania i zabezpieczania infrastruktury PowerEdge.
- **Inteligentna automatyzacja**
Zintegruj narzędzia w całym portfolio dzięki rozwiązaniom PowerEdge iDRAC, OpenManage Enterprise i CloudIQ, które pomagają organizacjom zautomatyzować cykl życia serwerów, zoptymalizować operacje i wydajnie skalować.
- **Wbudowane zabezpieczenia**
Zachowaj ochronę na każdym etapie cyklu życia produktu dzięki cyberodpornej architekturze PowerEdge, która pomaga przyspieszyć przyjęcie strategii bezpieczeństwa Zero Trust. Od krzemowego źródła zaufania, zabezpieczonej weryfikacji komponentów, podpisanego oprogramowania układowego i wykrywania dryftu po odzyskiwanie systemu BIOS i dynamiczną blokadę systemu, możesz mieć pewność, że Twoje serwery są bezpieczne.

Produkt:

Nazwa: DELL PowerEdge R760xs Intel Xeon Silver 4514Y 32GB 480GB SSD SATA RI Rails w/o CA Bezel No NIC PERC H755 LP iDRAC9 Ent 2x700W Tit

Opis: Dell PowerEdge R760xs - Serwer - montowany w stojaku 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4514Y / do 3.4 GHz - RAM 32 GB - SAS - wymiana podczas pracy 3,5" liczba wnęk - SSD 480 GB - Matrox G200 - Gigabit Ethernet - monitor: brak - czarny - z 3 Lata ProSupport

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Kolor:

Brak gwarancji

Serwer

3 Lata ProSupport

Montowany w stojaku - 2U

Podwójny

12

Czarny

Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon Silver 4514Y
Częstotliwość zegara:	2 GHz
Max Turbo Speed:	3.4 GHz
Ilość rdzeni:	16-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	2
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	30 MB
Pamięć podręczna na procesor:	30 MB
RAM	
Zainstalowana:	32 GB (zainstalowane) / 1 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2800 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	2800 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	16 (całkowita)
Cechy:	Rejestrowana, dwustronny
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - wymiana podczas pracy - 2.5"
Pojemność:	1 x 480 GB
Typ interfejsu:	SATA 6Gb/s
Cechy:	Format zaawansowany 512, 1 DWPD, Read Intensive
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	PERC H755
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Zintegrowany Zdalny Kontroler Dostępu Dell 9 Enterprise 16 GB
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	12 (całkowity) / 11 (wolna) x wymiana podczas pracy 3,5"
Sloty:	1 PCIe x16 1 PCIe x8
Interfejsy:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) VGA
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Faseta, szyny suwane ReadyRails bez ramienia do porządkowania kabli
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 200-240 V
Moc wyjściowa:	700 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.2 cm
Głębokość:	72.162 cm
Wysokość:	8.68 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
