

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-pro-27-plus-monitor-p2725d-27inch-qhd-ips-led-hdmi-dp-4xusb-usb-c-15w-pd-3yppg-ae-p-288423.html>



DELL Pro 27 Plus Monitor P2725D 27inch QHD IPS LED HDMI DP 4xUSB USB-C 15W PD 3YPPG AE

Cena brutto	1 244,58 zł
Cena netto	1 011,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48018027
Kod producenta	210-BRDL

Opis produktu

Opis

Monitor Dell Pro 27 Plus QHD P2725D łączy wydajność z eleganckim wyglądem, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno do pracy, jak i rozrywki. Wyposażony w 27-calowy ekran o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440, monitor ten zapewnia wyrazistość obrazu i żywe kolory, obsługując 16,7 miliona kolorów. Powłoka antyodblaskowa zapewnia komfortowe wrażenia podczas oglądania, a technologia IPS zapewnia szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni dla wspólnych widoków w każdym środowisku. Możliwość regulacji pozwala na modyfikację wysokości, pochylenia, obrotu i obrótu, aby dopasować się do każdego miejsca pracy. Dzięki funkcjom takim jak Dell Easy Arrange i ComfortView Plus, użytkownicy mogą zoptymalizować produktywność i zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Łączność jest bezproblemowa dzięki wielu opcjom wejściowym, w tym portom HDMI, DisplayPort i USB 3.2 Gen 1, uzupełnionym o wbudowany koncentrator USB i zintegrowane zarządzanie kablami w celu utrzymania porządku.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysokiej jakości wyświetlacz**
Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i gęstości pikseli 109 PPI, wyświetlacz oferuje ostry i żywy obraz, odpowiedni do szczegółowej pracy i rozrywki.
- **Ergonomiczna regulacja**
Monitor obsługuje regulację wysokości do 150 mm, kąt nachylenia -5/+21 stopni, obrót do 90 stopni oraz obrót do trybu poziomego lub pionowego, co zwiększa komfort użytkownika.
- **Zaawansowana łączność**
Wyposażony w wiele opcji wejściowych, w tym złącza HDMI, DisplayPort i USB 3.2, monitor zapewnia kompatybilność z różnymi urządzeniami i łatwą dostępność.
- **Konstrukcja przyjazna dla środowiska**
Ten monitor posiada certyfikat ENERGY STAR, jest zgodny z EPEAT Gold i nie zawiera niebezpiecznych materiałów, takich jak rtęć i arsen, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska.
- **Zwiększony komfort oglądania**
Wyposażony w technologię niskiego poziomu niebieskiego światła, panel bez migotania i powłokę przeciwoodblaskową, monitor ten pomaga zminimalizować zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

DELL Pro 27 Plus Monitor P2725D 27inch QHD IPS LED HDMI DP 4xUSB USB-C 15W PD 3YPPG AE

Dell Pro 27 Plus QHD Monitor P2725D - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - BTO - z 3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej

36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173550
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Zasilanie USB:	15 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2331 mm
Pikseli na cal:	109
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB (CIE 1931)
Czas reakcji:	5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 151 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronny bez faset, Dell ComfortView Plus, technologia Low Blue Light, panel bez migotania, podświetlenie krawędziowe LED, bezręciowy, Dell Easy Arrange, szkło niezawierające arsenu
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.25 cm x 19.216 cm x 53.57 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	6.27 kg
Złącza:	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB-C 3.2 downstream z ładowaniem (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - USB z Typ A na Typ B - 1.8 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, bez BFR, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, Certyfikacja komfortu oczu TUV Rheinland (4-gwiazdkowa)
Typ ceny:	BTO
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	18.8 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	19 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18.4 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	75 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.25 cm - głębokość: 19.216 cm - wysokość: 38.57 cm - waga: 6.27 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.25 cm - głębokość: 19.216 cm - wysokość: 53.57 cm - waga: 6.27 kg Bez podstawki - szerokość: 61.25 cm - głębokość: 4.99 cm -

Wielkość i waga (ładunek)	wysokość: 35.655 cm - waga: 4.28 kg
Waga transportowa:	8.67 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Usługi powiązane:	3 lata Basic Hardware Service with Advanced Exchange po diagnostyce zdalnej
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	