

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-s2425h-238inch-6045cm-p-254298.html>



DELL S2425H 23.8inch 60.45cm

Cena brutto	485,63 zł
Cena netto	394,82 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240512
Kod producenta	210-BMHJ
Kod EAN	5397184821602

Opis produktu

Informacje techniczne

Przekątna obszaru wyświetlania
23,8"

Wstępnie ustawiony obszar wyświetlania (poziom × pion)

527,04 mm × 296,46 mm

20,75" × 11,67"

Powierzchnia: 156 246,28 mm² (242,18 cala²)

Typ panelu

Technologia IPS (In-Plane Switching)

Powłoka wyświetlacza

Utwardzona powłoka antyodblaskowa 3H

Maksymalna wstępnie zdefiniowana rozdzielczość

1920 × 1080

Częstotliwość odświeżania

100 Hz

Kąt widzenia

178° w pionie / 178° w poziomie

Rozstaw pikseli

0,2745 mm × 0,2745 mm

Liczba pikseli na cal (PPI)

93

Współczynnik kontrastu

1500:1 (standardowo)

Współczynnik proporcji obrazu

16:9

Technologia podświetlenia

Diody LED rozmieszczone wzdłuż krawędzi

Jasność

250 cd/m² (standardowo)

Czas reakcji

8 ms (w trybie normalnym)

5 ms (w trybie szybkim)

4 ms (w trybie ekstremalnym)

Obsługa kolorów

16,7 miliona kolorów

Gama barw (standardowo)

99% sRGB (standardowo; CIE1931)

Certyfikat TUV Eye Comfort

Tak, 4 gwiazdki

Brak migotania

Tak

Opcje podłączenia

2 porty HDMI (HDCP1.4) (obsługa rozdzielczości do FHD 1920 × 1080 przy 100 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 1.4)

Możliwość regulacji

Pochylenie

Pochylenie

-5°/+21°

Zgodność z programem Dell Display Manager

Tak, z funkcją EasyArrange

Wymagane napięcie

Od 100 do 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz ±3 Hz / 1,5 A (standardowo)

Pobór mocy

0,3 W (wył.)

0,4 W (w trybie czuwania)

14,5 W (wł.)

42 W (maks.)

13,0 W (Pon)

41,1 kWh (TEC)

Wyjście audio

Wbudowane głośniki 2 × 5 W.

Zabezpieczenia

Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą (blokada Kensington sprzedawana oddzielnie)

Zgodność z normami

Zgodność z dyrektywą RoHS

Monitor nie zawiera substancji BFR/PVC (płytki drukowane są wykonane z laminatów pozbawionych związków BFR/PVC)

Szkló bez zawartości arsenu i rtęci (tylko panel)

Monitor z certyfikatem ENERGY STAR

Mocowanie do monitorów z płaskim ekranem

VESA (100 mm)

Zakres temperatur

Gdy urządzenie jest używane: od 0° do 40° C (od 32° do 104° F)

Gdy urządzenie nie jest używane: od -20° do 60° (od -4° do 140° F)

Zakres wilgotności

Gdy urządzenie jest używane: od 10% do 80% (bez kondensacji)

Gdy urządzenie nie jest używane: od 5% do 90% (bez kondensacji)

Wysokość n.p.m.

Gdy urządzenie jest używane: maks. 5000 m (16 400 stóp)

Gdy urządzenie nie jest używane: maks. 12 192 m (40 000 stóp)

Zawartość

- Monitor
- Cokół podstawy i podstawa
- Pokrywa bocznego panelu we-wy
- Pokrywa mocowania VESA
- Skrócony przewód konfiguracji
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz informacje prawne

Kable w zestawie

- 1 kabel zasilający
- 1 kabel HDMI

Klasa energetyczna

Klasa D

Cechy fizyczne

Wysokość z podstawą (obniżony/wysunięty)

411,73 mm

Szerokość z podstawą

537,64 mm

Głębokość z podstawą

163,00 mm

Wysokość bez podstawy

313,73 mm

Szerokość bez podstawy

537,64 mm

Głębokość bez podstawy

58,81 mm

Waga (tylko panel — do montażu zgodnego ze standardem VESA)

3,29 kg

Waga (z opakowaniem)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

5,92 kg

Gwarancja

Dane techniczne — szczegółowe informacje o serwisie / pomocy technicznej

3-letnia usługa wymiany z wyprzedzeniem oraz wymiana monitora w ramach gwarancji Premium Panel