

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u2424h-238inch-fhd-ips-led-hdmi-2xudp-2xusb-c-3xusb-5yppg-ae-p-242081.html>



DELL U2424H 23.8inch FHD IPS LED HDMI 2xDP 2xUSB-C 3xUSB 5YPPG AE

Cena brutto	954,94 zł
Cena netto	776,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47081691
Kod producenta	210-BKTZ/5Y

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

DELL U2424H 23.8inch FHD IPS LED HDMI 2xDP 2xUSB-C
3xUSB 5YPPG AE

Dell UltraSharp U2424H - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 250 cd/m² -
1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort

60 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa D

24"

23.8"

Tak

Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz

0.2745 mm

92.53

250 cd/m²

1000:1

16,7 miliony kolorów

100% BT.709, 100% sRGB, 85% DCI-P3

5 ms (szybki), 8 ms (standardowo)

48 - 120 Hz

31 - 135 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Podświetlenie LED

Podświetlanie krawędziowe LED, technologia Flicker Free,
beztęciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange,
Szeroki Kąt Patrzenia, kalibracja Delta E

53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - z podstawką (najniższa
pozycja)

5.38 kg

HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)

Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST)

Mechaniczne	USB-C 3,2 Generacji 2 upstream
Regulacja pozycji ekranu:	USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)
Kąt pochylenia:	2 x USB 3.2 Generacji 2 downstream
Kąt obrotu:	USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2
Kąt rotacji:	Wyjście audio (mały jack)
Regulacja wysokości:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Interfejs Montażowy VESA:	-5/+21
Różne	90
Cechy:	180
	150 mm
	100 x 100 mm
Dołączone przewody:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, czujnik jasności, pierścien do zarządzania kablami
Zgodność z normami:	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	1 x kabel USB 3.2 Generacji 2 Typ A na Type-C - 1 m
Zasilanie	RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, bez BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0
Napięcie wejściowe:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Konsumpcja energii (w trybie ON):	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13.7 W
Pobór Mocy (Standardowy):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Maksymalny):	11.3 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	72 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	0.3 wat
Dołączone oprogramowanie:	Dell Display Manager
Wymiary i waga	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.864 cm - głębokość: 18.175 cm - wysokość: 49.653 cm - waga: 5.38 kg
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 53.864 cm - głębokość: 4.91 cm - wysokość: 31.121 cm - waga: 3.52 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	7.92 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Ślad Węglowy:	502 emisja węgla w kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.