

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/dell-u4924dw-49inch-5k-dual-qhd-5120x1440-2xhdmi-dp-usb-c-90w-pd-usb-hub-3yppg-ae-p-197652.html>



## DELL U4924DW 49inch 5K Dual QHD 5120x1440 2xHDMI DP USB-C 90W PD USB Hub 3YPPG AE

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>5 710,02 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>4 642,29 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>46325796</b>                            |
| Kod producenta   | <b>210-BGTX</b>                            |
| Kod EAN          | <b>5397184657133</b>                       |

### Opis produktu

#### Opis

Monitor Dell U4924DW ma wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) na cienkowarstwowym tranzystorach (TFT) z aktywną matrycą i podświetleniem diodami LED.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Rozdzielczość 5120 x 1440 (32:9) oraz pełnoekranowa obsługa niższych rozdzielczości
- Szeroki kąt widzenia umożliwiający oglądanie obrazu w pozycji siedzącej lub stojącej
- Znakomita paleta kolorów
- Połączenia cyfrowe za pośrednictwem DisplayPort, USB-C i HDMI
- Możliwość nachylenia, obrotu w poziomie i regulacji wysokości oraz nachylenia
- Zastosowanie ultracienkiej ramki przedniej pozwala zminimalizować grubość ramek w przypadku korzystania z wielu monitorów

Produkt:

Nazwa:

DELL U4924DW 49inch 5K Dual QHD 5120x1440 2xHDMI DP USB-C 90W PD USB Hub 3YPPG AE

Opis:

Dell UltraSharp U4924DW - Monitor LED - zaokrąglony - 49" - 5120 x 1440 5K Dual QHD @ 60 Hz - IPS Black - 350 cd/m<sup>2</sup> - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - z 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa G

Wielkość przekątnej:

49"

Zaokrąglony ekran:

Tak

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB-C

Typ panela:

IPS Black

Współczynnik kształtu:

32:9

Rozdzielczość natywna:

5K Dual QHD 5120 x 1440 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli:

0.2324 mm

Pikseli na cal:

109

Jasność:

350 cd/m<sup>2</sup>

Współczynnik kontrastu:

2000:1 / 2000:1 (dynamic)

Obsługa kolorów:

1,07 miliarda kolorów

|  |   |
|--|---|
| Paleta Kolorów:                          | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3   |
| Czas reakcji:                            | 5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)  |
| Poziomy kąt widzenia:                    | 178   |
| Pionowy kąt widzenia:                    | 178   |
| Powłoka ekranu:                          | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating  |
| Technologia podświetlenia:               | Podświetlenie WLED edgelight  |
| Charakterystyka:                         | Bezrtęciowy, szkło niezawierające arsenu, Dell Easy Arrange, kalibracja Delta E   |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):              | 121.49 cm x 26.914 cm x 40.057 cm - z podstawką (najniższa pozycja)   |
| Waga:                                    | 16.3 kg   |
| Audio                                    |   |
| Typ:                                     | Głośnik(i) - stereo   |
| Moc wyjściowa / kanał:                   | 9 wat   |
| Złącza                                   |   |
| Interfejsy:                              | 2 x HDMI (HDCP 2.2)<br>DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)<br>USB-C/DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc do 90 W)<br>USB-C 3,2 Generacji 2 upstream<br>4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream<br>2 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)<br>USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2<br>Wyjście audio<br>Sieć |
| Mechaniczne                              |   |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie   |
| Kąt pochylenia:                          | -5/+21  |
| Kąt obrotu:                              | 340   |
| Regulacja wysokości:                     | 120 mm  |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm  |
| Różne                                    |   |
| Cechy:                                   | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA<br>Kabel z USB-C na USB-C - 1 m<br>Kabel DisplayPort - 1.8 m<br>Z kabla USB-C na USB-A - 1 m<br>Kabel HDMI - 1.8 m<br>RoHS, bez BFR, PVC-free   |
| Dołączone przewody:                      |   |
| Zgodność z normami:                      |   |
| Zasilanie                                |   |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Konsumpcja energii (w trybie ON):        | 45 W  |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 290 wat   |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.3 wat   |
| Pobór mocy (tryb wył.):                  | 0.3 wat   |
| Wyłącznik on / off:                      | Tak   |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe     |   |
| Dołączone oprogramowanie:                | Dell Display Manager  |
| Wymiary i waga                           |   |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 121.49 cm - głębokość: 26.914 cm - wysokość: 40.057 cm - waga: 16.3 kg<br>Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 121.49 cm - głębokość: 26.914 cm - wysokość: 52.057 cm - waga: 16.3 kg<br>Bez podstawki - szerokość: 121.49 cm - głębokość: 11.209 cm - wysokość: 36.595 cm - waga: 12.15 kg  |
| Wielkość i waga (ładunek)                |   |
| Waga transportowa:                       | 27.73 kg  |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju       |   |
| Certyfikat ENERGY STAR:                  | Tak   |
| Gwarancja producenta                     |   |
| Obsługa i wsparcie:                      | Gwarancja ograniczona - 3 lata - czas reakcji: następny dzień roboczy   |
| Usługi powiązane:                        | 3 Lata Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange   |
| Parametry środowiska                     |   |
| Minimalna temperatura pracy:             | 0 °C  |
| Maksymalna temperatura pracy:            | 40 °C   |
| Dopuszczalna wilgotność:                 | 10-80% (niekondensująca)  |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.