

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-4k-hdmi-extender-receiver-unit-over-ipcat-5-6-120m-poe-powered-p-221109.html>



## DIGITUS 4K HDMI Extender Receiver Unit over IP/CAT 5 6 120m POE powered

Cena brutto	<b>483,89 zł</b>
Cena netto	<b>393,41 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3437055</b>
Kod producenta	<b>DS-55125</b>
Kod EAN	<b>4016032455219</b>

### Opis produktu

#### Opis

Zestaw przedłużacza sygnału wideo 4K HDMI składa się z modułu nadajnika i odbiornika. Obydwa nie posiadają zewnętrznych zasilaczy, zasilanie jest zapewnione przez dodatkowy przełącznik PoE. Przy korzystaniu z dodatkowych przełączników PoE lub istniejącej infrastruktury sygnał HDMI można przedłużyć na nieograniczoną odległość (połączenie IP). Za pomocą dodatkowych modułów odbiornika treści wideo można rozdzielać na maks. 253 monitory, w tym celu należy skorzystać z dostępnej infrastruktury sieciowej lub dodatkowych przełączników PoE. W przypadku prostego połączenia punkt do punktu treści wideo 4K można prezentować na odległość do 120 m. Umieść wyświetlacze, telewizory dowolnie w każdym miejscu, niezależnie od źródła wyjściowego.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

- Użyj dodatkowych modułów odbiornika oraz aktualnej infrastruktury sieciowej, aby wyświetlać treści wideo na maks. 253 monitorach
- Zasilanie za pomocą przełącznika PoE - nie jest potrzebny żaden zasilacz zewnętrzny
- Wersja HDCP: 1.4
- Obudowa metalowa
- Możliwość montażu ściennego
- Kompaktowe wymiary, prosta obsługa oraz instalacja

#### Produkt:

Nazwa:	DIGITUS 4K HDMI Extender Receiver Unit over IP/CAT 5 6 120m POE powered
Opis:	DIGITUS Professional DS-55125 - Wzmacniacz wideo/audio - odbiornik - HDMI - do 120 m
EAN:	4016032455219
Gwarancja producenta:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Wzmacniacz wideo/audio (odbiornik)
Typ obudowy:	Do montażu na ścianie
Kolor:	Czarny
Praca w sieci	
Technologia podłączania:	Przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	HDMI
Szybkość transmisji danych:	10.2 Gbps
Maksymalna rozdzielczość:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Maks. zasięg transmisji:	120 m
Cechy:	HDTV Compatible, zgodność z HDCP, rozdzielczość 4K, obsługa 24-bit Deep Color
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x HDMI (wyjście) - 19-pinowy kabel HDMI typ A 1 x IR

Różne	1 x sieć (PoE) - RJ-45
Zgodność z normami:	HDCCP 1.4
Zasilanie	
Zasilanie przez Ethernet:	PoE
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.4 cm
Głębokość:	11.9 cm
Wysokość:	2.4 cm
Waga:	275 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	17.6 cm
Głębokość transportowa:	24 cm
Wysokość transportowa:	8 cm
Waga transportowa:	430 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.