

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-da-70859-adapter-graficzny-hdmi-vga-4k-30hz-uhd-na-usb-31-typ-c-z-audio-p-223982.html>

DIGITUS DA-70859 Adapter graficzny HDMI/ VGA 4K 30Hz UHD na USB 3.1 Typ C, z audio



Cena brutto	147,73 zł
Cena netto	120,10 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3624328
Kod producenta	DA-70859
Kod EAN	4016032456476

Opis produktu

Opis

Ten adapter graficzny obsługuje wyjście do 3 identycznych lub różnych sygnałów wideo na 3 różnych wyświetlaczach wyjściowych - HDMI, DisplayPort i VGA. Oczywiście możliwa jest również obsługa tylko jednego monitora. Złącze HDMI obsługuje rozdzielczości UHD do 4K / 30 Hz, złącze DP do 4K / 60 Hz (Single Monitor). Plug-and-Play - podłącz i używaj. Idealny dla przedstawicieli handlowych, którzy np. znajdują różne połączenia w salach konferencyjnych lub dla użytkowników prywatnych, którzy chcą wyświetlać treści w domu na różnych urządzeniach wyjściowych, takich jak telewizor, rzutnik, itp. Kompaktowe wymiary są idealne do zastosowań mobilnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 3x złącze wideo (HDMI, DP, VGA) do równoczesnego podłączenia maks. trzech monitorów (Triple Display Support)
- Możliwość odtwarzania w rozdzielczości UHD 4K na złączach HDMI i DisplayPort, obsługa trybu DP Alt
- Idealny towarzysz w drodze lub w podróży
- Plug-and-Play - dodatkowa instalacja sterowników nie jest wymagana

Produkt:

Nazwa:	DIGITUS DA-70859 Adapter graficzny HDMI/ VGA 4K 30Hz UHD na USB 3.1 Typ C, z audio
Opis:	DIGITUS - Zewnętrzny adapter wideo - USB-C - HDMI, DisplayPort, VGA - biały
EAN:	4016032456476
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Zewnętrzny adapter wideo
Typ magistrali:	USB-C
Maksymalna rozdzielczość:	3840 x 2160 przy 60 Hz
Maks. rozdzielczość:	DisplayPort: 3840 x 2160 przy 60 Hz / HDMI: 3840 x 2160 przy 30 Hz / VGA: 1920 x 1200 przy 60 Hz
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:	3
Interfejsy:	HDMI (złącze żeńskie) VGA (złącze żeńskie) DisplayPort (złącze żeńskie)
Charakterystyka:	Zasilanie przez USB, HD/4k Ready, DisplayPort Alternate Mode, tryb MST
Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Microsoft Windows
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C - 11 cm
Zgodność z normami:	Plug and Play
Szerokość:	4.2 cm
Głębokość:	8.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wysokość:	1.4 cm
Waga:	43 g
Kolor obudowy:	Biały
Zastrzeżenie dotyczące koloru produktu na obrazku:	Wyświetlany produkt może być innego koloru
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.