

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-dk-1612-010y-kabel-digitus-patch-cord-utp-cat6-zolty-1-0m-15-lgw-p-253638.html>

DIGITUS DK-1612-010/Y Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, żółty, 1,0m, 15 LGW



Cena brutto	3,40 zł
Cena netto	2,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2830709
Kod producenta	DK-1612-010/Y
Kod EAN	4016032371915

Opis produktu

Opis

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 są produkowane według wysokiego standardu. Zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu. Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczeniu kabli i złamaniu się zapadki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 2x wtyczka RJ-45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany

Produkt:

Nazwa:

DIGITUS DK-1612-010/Y Kabel Digitus patch cord UTP, CAT.6, żółty, 1,0m, 15 LGW

Opis:

DIGITUS Professional - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 6e - ładowany, bez wystających elementów - żółty

EAN:

4016032371915

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Kabel krosowy - CAT 6e

Technologia:

Skrętka nieekranowana (UTP)

Materiał powłoki:

PVC

Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):

26/7

Przewody na kabel:

8 kable

Pary na kabel:

4 pary

Złącze powleczone:

Złoto, nikiel

Cechy:

Ładowany, bez wystających elementów, zabezpieczenie wtyku, wskaźnik długości

Długość:

1 m

Kolor:

Żółty

Zastrzeżenie dotyczące koloru produktu na obrazku:

Wyświetlany produkt może być innego koloru

Złącza

Złącze:

RJ-45 - męski

Złącze (Drugi Koniec):

RJ-45 - męski

Różne

Zgodność z normami:

ISO/IEC 11801, EN 50173 - do 250 MHz

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-20 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.