

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-field-termination-plug-rj45-cat6a-ftp-shielded-awg-22-27-10gbe-poe-tool-free-cap-and-metal-latch-p-198921.html>



DIGITUS Field Termination Plug RJ45 Cat.6A FTP shielded AWG 22-27 10GbE PoE+ tool free cap and metal latch

Cena brutto	19,17 zł
Cena netto	15,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3935902
Kod producenta	DN-93634
Kod EAN	4016032458739

Opis produktu

Opis

Wtyczka Cat 6a marki DIGITUS do zastosowań polowych to nowoczesne, wysokiej jakości złącze RJ-45, które nie tylko jest niezwykle łatwe w użyciu, ale i niezawodne oraz zapewnia montażystę pracującemu w terenie oszczędność czasu przy każdym zastosowaniu. Możliwość szybkiego montażu w zaledwie 60 sekund bez użycia specjalnych narzędzi. Ogromna elastyczność sprawia, że jest ono idealnym wyborem do wszystkich miejsc użytkowania. Nadaje się do wszystkich sieci, od Voice do 10 Gigabit Ethernet. Zadowolenie klientów dzięki szybkiej i niedrożej instalacji, naprawie i konserwacji jest logiczną konsekwencją tej innowacyjnej wtyczki RJ-45. Po co komplikować, skoro można zrobić coś prosto? Przekonaj się sam!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Złącze Cat 6a do montażu w terenie osiąga prędkość transmisji do 10 Gigabitów na sekundę
- Wtyczka RJ-45 z możliwością podłączenia przez użytkownika nadaje się do tymczasowej instalacji na kablach instalacyjnych w celu naprawy i konserwacji
- Wtyczka sieciowa może być używana w zakresie temperatur od -20°C do +70°C
- Odciążenie i zamocowanie kabla za pomocą nakrętki oraz metalowa obudowa z niklowanego odlewu ciśnieniowego z cynku zapewniają ekranowanie 360° złącza Cat 6a

Produkt:

Nazwa:	DIGITUS Field Termination Plug RJ45 Cat.6A FTP shielded AWG 22-27 10GbE PoE+ tool free cap and metal latch
Opis:	DIGITUS Professional - Złącze sieciowe - RJ-45 (M) - ekranowana - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt 4016032458739
EAN:	24 miesiące
Gwarancja producenta:	Złącze sieciowe - CAT 6a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt
Ogólne	Ekranowana
Rodzaj kabla sieciowego:	Nikiel
Technologia:	PoE+ Ready, PoE ready, obudowa odlewana, obudowa ocynkowana
Złącze powleczone:	4.97 cm
Cechy:	1.44 cm
Szerokość:	Złącza
Głębokość:	Złącze: RJ-45 - męski
Złącza:	Różne
Różne	ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5, IEC 60603-7-51, ANSI/TIA-568-C.2 - do 500 MHz
Zgodność z normami:	
Parametry środowiska	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy: -20 °C
Maksymalna temperatura pracy: 70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.