

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-hdbaset-hdmi-kvm-extender-4k30hz-70m-102-gbps-hdcp-22-p-221010.html>



## DIGITUS HDBaseT HDMI KVM Extender 4K/30Hz 70m 10.2 Gbps HDCP 2.2

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>767,17 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>623,71 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>46004149</b>        |
| Kod producenta   | <b>DS-55512</b>        |
| Kod EAN          | <b>4016032480020</b>   |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Kolor:

Praca w sieci

Technologia połączenia:

Protokół komunikacyjny danych:

Szybkość transmisji danych:

Maksymalna rozdzielczość:

Maks. zasięg transmisji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

DIGITUS HDBaseT HDMI KVM Extender 4K/30Hz 70m 10.2 Gbps HDCP 2.2

DIGITUS DS-55512 - Nadajnik i odbiornik - przedłużacz obrazu/dźwięku/podczzerwieni/USB - HDMI, HDBaseT - ponad CAT 5e/6/6a/7/8 - do 70 m  
4016032480020  
24 miesiące w serwisie

Przedłużacz obrazu/dźwięku/podczzerwieni/USB  
Do montażu na ścianie  
Czarny

Przewodowa  
HDMI, HDBaseT  
10.2 Gbps  
4K @ 30 Hz  
70 m  
Metalowa obudowa, ESD Protector  
HDCP 2.2

1 x wejście HDMI (przełącznik) - 19-pinowy kabel HDMI typ A żeński  
2 x IR (przełącznik)  
1 x wyjście HDMI (odbiornik) - 19-pinowy kabel HDMI typ A żeński  
2 x IR (odbiornik)  
2 x USB (odbiornik) - Type A  
1 x USB (przełącznik) - Type B  
1 x HDBaseT (wyjście) - RJ-45  
1 x HDBaseT (wejście) - RJ-45

Różne

Dołączone akcesoria:

Dołączone przewody:

4 x płyta montażowa  
2 x kabel IR - 1.5 m  
1 x kabel z USB-B na USB-A - 1.5 m

Zasilanie

Zasilanie przez Ethernet:

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

PoC  
Adapter mocy zewnętrznej  
6.6 wat

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

**Wymiary i waga**

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) / Waga:

Odbiornik: 6.5 cm x 14 cm x 1.8 cm / 224 g

Przełącznik: 6.5 cm x 14 cm x 1.8 cm / 227 g

**Parametry środowiska**

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.