

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-kvm-switch-4x1-dp-dphdmi-out-usb-4kx2k-60hz-p-221002.html>

## DIGITUS KVM Switch 4x1 DP DP/HDMI Out USB 4Kx2K 60Hz



Cena brutto	<b>695,22 zł</b>
Cena netto	<b>565,22 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4488345</b>
Kod producenta	<b>DS-12890</b>
Kod EAN	<b>4016032475606</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Ilość lokalnych użytkowników KVM:

Interfejs klawiatura / mysz:

Maksymalna rozdzielczość:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

Różne

DIGITUS KVM Switch 4x1 DP DP/HDMI Out USB 4Kx2K 60Hz  
DIGITUS - Przełącznik — KVM / dźwięk - 4 x KVM / dźwięk - 1  
użytkownik lokalny - stacjonarny  
4016032475606  
24 miesiące w serwisie

Przełącznik — KVM / dźwięk - 4 porty

Stacjonarny

KVM

4 x KVM / dźwięk

1 użytkownik lokalny

USB

4096 x 2160 @ 60 Hz

Możliwość montowania na ścianie, rozdzielczość 4K, metalowa obudowa, Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 4KV ESD (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 8KV ESD (wyładowanie szczeliny powietrznej), obsługa HDR, wbudowany 2-portowy koncentrator USB 3.0

HDCP 1.4, HDCP 2.2

Odbiornik podczerwieni

Status portu, zasilanie

4 x wejście DisplayPort

4 x klawiatura (USB) / mysz (USB) Type B

4 x wyjście audio mini jack

4 x mikrofon mini jack

1 x klawiatura (USB) Type A konsola

1 x mysz (USB) Type A konsola

2 x wyjście audio mini jack konsola

2 x mikrofon mini jack konsola

1 x wyjście DisplayPort konsola

1 x wejście HDMI konsola

2 x USB 3.0 Type A

1 x IrDA mini jack

Adapter mocy zewnętrznej

15 wat - 5 V - 3 A

AC 100-240 V (50/60 Hz)

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Kolor:	Czarny
Akcesoria w zestawie:	Pilot bezprzewodowy, odbiornik IR, wsporniki ścienne
Dołączone przewody:	4 x kabel SuperSpeed z USB typ A na USB typ B 4 x kabel DisplayPort - 1.2 m
Zgodność z normami:	Plug and Play, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Wymiary i waga	
Szerokość:	24.3 cm
Głębokość:	7.5 cm
Wysokość:	2.6 cm
Waga:	505.4 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 85% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-10 °C
Maks. temperatura przechowywania:	80 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.