

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/digitus-online-ups-system-3000va3000w-power-factor-10-p-228737.html>

DIGITUS OnLine UPS system 3000VA/3000W power factor 1.0



Cena brutto	2 394,34 zł
Cena netto	1 946,62 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46002518
Kod producenta	DN-170096
Kod EAN	4016032474678

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

DIGITUS OnLine UPS system 3000VA/3000W power factor 1.0
DIGITUS DN-170096 - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 208/220/230/240 V - 3000 wat - 3000 VA - 1 faza - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - 2U - 19" 4016032474678
24 miesiące w serwisie

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Wysokość (jednostek w stojaku):
Rozmiar stojaka:
Zasilacz
Technologia UPS:
Napięcie wejściowe:
Zakres napięcia wejściowego:
Częstotliwość wyjściowa:
Instalacja wejściowa:
Wymagana częstotliwość:
Złącza wejściowe:
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
2U
19"

Napięcie wyjściowe:
Zasilanie:
Ochrona przepięciowa łączy danych:
Kształt fali wyjściowej:
Eliminowanie zakłóceń:
Wydajność:
Współczynnik mocy:
Współczynnik zawartości harmoniczných (THD):
Bateria
Ilość:
Napięcie wyjściowe:
Pojemność:
Czas pracy (do):

On-line
AC 208/220/230/240 V
AC 110 - 290 V
50/60 Hz \pm 0.1Hz
1 faza
40 - 70 Hz
1
8 x power IEC 60320 C13
1 x zasilanie IEC 60320 C19
AC 208/220/230/240 V \pm 1% - 50/60 Hz
3000 wat / 3000 VA
Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Sinusoidea
Tak
93% AC mode, 87% DC mode
1.0
5 %
6
12 V
9 Ah
1.5 min przy pełne obciążenie
3 min przy 75% obciążenia
9 min przy ładowanie do połowy
22 min przy 25% obciążenia
4 godziny
4 ms

Czas ładowania:
Czas Transferu:

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB - USB 4 pin Typ B EPO (emergency power off)
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, ochrona przed przegrzaniem, bypass wewnętrzny, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa, wentylator chłodzący, zgodność z generatorem, alarm o niskim poziomie naładowania baterii
Zgodność z normami:	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 62040-2, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 62040-2, IEC 62040-1, EN 62040-1
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-90% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	55 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	60 cm
Wysokość:	8.65 cm
Waga:	26 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73.2 cm
Głębokość transportowa:	55.5 cm
Wysokość transportowa:	20.2 cm
Waga transportowa:	30.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.