

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/draytek-vigor-2927l-router-p-217247.html>

DRAYTEK Vigor 2927L Router



Cena brutto	1 778,85 zł
Cena netto	1 446,22 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4033681
Kod producenta	VIGOR2927L
Kod EAN	4710484740595

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Wykonanie:

Pojemność:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Komunikacja

Typ:

DRAYTEK Vigor 2927L Router

Draytek Vigor 2927L - Router - WWAN - wyłącznik 6-portowy -

GigE, PPP - porty WAN: 2 - LTE

4710484740595

24 miesiące w serwisie

Router - wyłącznik 6-portowy (zintegrowany)

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, PPP, LTE

Przepustowość VPN (IPSec): 285 Mb/s

Przepustowość VPN (SSL): 110 Mb/s

Przepustowość NAT: 900 Mb/s

Tunele VPN: 50

Tunele SSL VPN: 25

PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, DHCPv6, IPv4,

IPv6

RIP, BGP, IGMPv2, IGMP, statyczne trasowanie IP, IGMPv3,

policy-based routing (PBR)

SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, TR-069,

TR-104

DES, Szyfrowanie 3DES, MPPE, AES, SSL, SHA-1, IKEv2

Certyfikaty X.509

Obsługa NAT, obsługa VPN, równoważenie obciążenia,

nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom

typu DoS, filtrowanie zawartości, ostrzeżenie na e-mail, print

serwer, filtrowanie adresów MAC, obejście VPN, możliwość

aktualizacji firmwaru, zapobieganie atakom DDos,

tunelowanie, współdzielenie plików, Quality of Service (QoS),

Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T),

failover WAN, serwer DHCP, przycisk resetu, Stateful Packet

Inspection Firewall (SPIF), Obsługa Klucza USB 3G/4G, ochrona

anti-spoofing, wiązanie IP-MAC, klient DHCP, znaczniki VLAN,

proxy IGMP, Management Information Base (MIB) II, obsługa

DMZ, VLAN Tagging, VLAN na bazie portu, DSCP based QoS

IEEE 802.1Q

Panel LED

Aktywny, WAN, DMZ, USB, VPN, LTE, QoS

Bezprzewodowy modem komórkowy

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Cellular Protocol:	HSPA+, LTE
Maksymalna prędkość transmisji:	300 Mbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB: 1 x 4 pin USB Typ A Antena: 2 x 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SIM
Gniazda rozszerzeń:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 magnetyczne podstawy rozszerzające anteny, 2 x antena LTE
Dołączone przewody:	2 x przedłużacz do anteny - 1 m

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.